

Impressora térmica móvel programável de alta qualidade 80mm preço barato

(M / N: OCPP-80F)

Característica:

- 1.300mm / s Printinghigh-speed, melhorar a eficiência de impressão
 - 2,2048K Super buffer de entrada, para evitar a perda de contas
 - 3.Suporte 1D, impressão de código de barras 2D
 4. Suporte preto marca Orientação e reimpressão
 5. Monitoramento da impressora de suporte Função, para evitar a perda de contas;
 6. Excelente impermeável, anti-óleo, design de estrutura anti-poeira
 - 7.Movável Projeto do defletor, 80MM do apoio, largura diferente de 58MM
- papel Impressão em rolo.

Especificação:

| Item | Parâmetros |
|----------------------------------|--|
| Método de impressão | Linha Térmica |
| Largura de impressão | 72mm |
| Resolução | 576 Pontos / Linha ou 512 Pontos / Linha (8dots / mm, 203dpi) |
| Velocidade de impressão | 300mm / segundo |
| Interface | USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI ou USB + BT + WIFI USB + BT |
| Espaçamento entre linhas | 3.75mm (pode ajustar Espaçamento de linha por comando) |
| Nº da linha | FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simples, tradicional Chinês-24 linhas |
| Personagem | Padrão GB18030 simplificado / tradicional Chinês Fontes |
| Tamanho do caractere | ANK, fonte A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos) FontB: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 pontos) Chinês Simplificado / Tradicional: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 Pontos) |
| Conjunto de caracteres estendido | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Leti½nio) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (ti½nico) |
| Código de barras | 1D Código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código de barras 2D: QRCODE |
| Impressão gráfica | Suporta bitmap baixar e imprimir |
| Função Cutter | Meio corte |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo | Térmico |
| Largura | 79,5 ± 0,5 mm |
| Diâmetro | ≤80mm |
| Método de alimentação | Alimentação fácil (feed Clameshell) |
| Comandos | ESC / POS |
| Adaptador de energia | Entrada: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Saída: DC 24V / 2.5A |
| Saída de gaveta de dinheiro | DC 24V / 1A |
| Tampão de entrada | 2048K bytes |
| NV Flash | 256K bytes |
| Peso | 1,2KG |
| Dimensão | 186 * 145 * 135 |
| Trabalhando | Temp: 5 ~ 45 centígrados, umidade: 10 ~ 80% |
| Armazenamento | Temp: -10 ~ 50 centígrados, umidade: 10 ~ 90% (Nodew) |
| Vida da cabeça de impressão | 100KM (densidade de impressão LE.12.5) |
| Vida do cortador | 1000.000 vezes |
| Motorista | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 |