

Visor LCD de linha dupla de 30x2 caracteres para o cliente

(Modelo No.: OCPD-LCD230C-C1)

Recursos:

Suporta 11 modos de comando incluídos EPSON etc.

Compatível com 95 idiomas nacionais;

Fonte de alimentação de 5 V a 24 V para evitar qualquer uso descuidado de entrada de energia inadequada;

Pode mostrar 2 linhas * 30 colunas ou 2 linhas * 15 chinês;

O driver POS / J POS é padrão.

Ficha de dados:

Geral	Método de exibição	Display negativo TN-LCD (branco sobre fundo azul)
	personagens	30 colunas * 2 linhas ou 20 chineses * 2 linhas
	brilho	1200cd / m ²
	Fonte do personagem	Matriz de pontos 16 * 16
	Tipo de personagem	95 alfanuméricos, 32 caracteres internacionais
	Tamanho do personagem	9,92 [H] × 4,75 [W] mm [Chinês: 9,92 * 9,5 mm]
	Tamanho do ponto [X × Y]	0,426 (H) x 0,6 (V) mm
	Tamanho da janela	142,7 (H) x 19,82 (V) mm
	Tamanho PCB	160 [L] × 36,6 [W] × 10,1 [H] mm
Peso	Aprox.65,5 gramas	
Modo de Comandos	LD220 [EPSON POS D101 [AEDEX [UTC / S [UTC / P [ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Suporte de linguas	FRANÇA [ALEMANHA [Reino Unido [DINAMARCA [SUÉCIA [ITÁLIA [ESPANHA [JAPÃO [NORUEGA [DINAMARCAII [ESLAVÔNICO [RÚSSIA [Português [Francês canadense [Nórdico [Turco [Grego Europeu Ocidental Latim.CP858 [CP860 [Polonês WCP1252 [CP860 [Polonês [TURK7 [WPC1250 [WPC1253 [GREGO [WPC1255 [Hebraico [WPC1251 [CP866 [CP852 [CP737 [DOS grego [CP858 [CP864 [Árabe [Farsi [Irã, CP936-GBK, Chinês tradicional, Chinês simplificado	
Interface	RS-232 [serial] ou USB Virtual COM	
Conexão	Baud	Conexão direta 9600 ou 19200 bps
Confiabilidade	MTBF	30000 horas
Poder	Consumo	5-24 VDC
Segurança	Padrões EMC Padrões de segurança	FCC [CE [ROHS

