

Impressora de etiqueta de código de barras termal direto de 3 polegadas com cortador automático

(M / n: OCBP -015)

Recursos:

- Suporte 8 tipos combinação de interface abundante;
- Suporta o comando TSPL e ECS / POS;
- Suporte manual e cortador automático;
- Suporta código de barras Multi 1D e impressão de código 2D;
- Suporta a função de monitoramento do status da impressora;
- Porta Ethernet 100M, transmissão de dados ultra alta velocidade;
- 2MB Big Dram e 2MB de memória buffer;
- Separador de papel ajustável padrão de 25 a 80mm;
- Cabeça de impressora de longa vida de 150 km.

Parâmetros técnicos:

Método de impressão	Térmica direta
Comando	Tspl e. ESC / POS. (pode mudar por usuário final)
Resolução	203dpi,576dots / line.
Largura de impressão	Max = 72mm.
Tipo de papel	Impressora térmica ou contínua R.Papel de Ecebote
Interface	vocêSb./Ur/UI./URL./VOCÊ+ Bt./ U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Velocidade de impressão	Max = 152mm / s para rótulo, Max = 260mm / s para o modo de recibo
Largura de papel	20mm-80mm.
Espessura de papel	0,06 ~ 0.19.milímetros
Rolar dia	Max. Ø 83 mm.
Corte de papel	Rasgo manual e cortador automático
DRAM	2.MB.
Instantâneo	2.MB.
Tamanho da fonte	Fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17
chinês	GB18030, BIG5 24X24DOTS
Japonês / Coréia.	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (multilíngue), PC860 (português), PC863 (canadense-francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, East Europa, Irã, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, iranii, letão, árabe, pt151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13.) / Jan8.(EAN8.) / Code39 / ITF / Codeabar / Code93 / Code128/ MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey, etc.
2D.	Qr., Pdf417, dm
Cabeça de impressão vida	1.5.0 km.
Cortador vida	1 milhão
Separador de papel	Padrão

Sensores.	Papel para fora, cobrir abertura, geléia de cortador, geléia de papel e detecção de marca preta	
Entrada	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Resultado	DC 24V / 2.5A	
Condição de trabalho	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condição de armazenamento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, Separador de papel (padrão)	
Dimensões	196 (d) x145 (W) x135 (h) mm	
Peso líquido	1.14kg.	
Peso bruto	1,5 kg.	
Caixa individual	Dimensão 30x19x18cm (LXWXH)	1UNIT / caixa
Caixa mestra	Dimensão 62x36x52cm (LXWXH)	12Units / caixa
Condutor	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk.	Android, iOS.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







Documentos relevantes:

[OCBP -015 Spec.](#)

[Software e driver da impressora OCOM Label](#)