

# Omnidirecional Barcode Senlatador

(Modelo: OCBS -T103)

## Especificação:

<b>Parâmetros de desempenho</b>	
Fonte de luz	Laser de diodo laser visível de 650 nm
Interface do sistema	KBW, RS232, USB
<b>Parâmetros Físicos</b>	
Volume (CxLxA)	Sem suporte: 140milímetros * 83 mm * 75 milímetros Com suporte:157 milímetros * 98,3 mm * 100 milímetros
Peso	Peso Líquido (282g); Com suporte (379g)
Ficar de pé	Suporte de instalação fixa
Cor	Preto
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Tensão de entrada	5.0 VDC+/- 10%
Rcorrente atual	275mUMA
Power	2W
Classe Laser	CDRH Classe IIa; IEC 60825-1: Classe Eu
<b>Parâmetro ambiental</b>	
Temperatura de operação	0 ° C - 40 ° C
Temperatura de armazenamento	-40 ° C -70 ° C
Umidade	5% a 95% de umidade relativa (sem condensação)

Característica Antiknock	Para suportar de 1.2 metros de alta queda.
<b>Parâmetros de digitalização</b>	
Modo de digitalização	Linha Omni Direcional 20, 5 direções, 20 linhas de varredura
Velocidade de digitalização	1500 vezes por segundo
Ângulo de Digitalização	0 ~ 360 graus(Omnidirecional)
Digitalização desvio	+/-50 graus
Contraste de impressão	Mínimo 25% diferença de reflexão
Menor resolução	5mil



OCBS-T103





OCBS-T103

