

## OCBS -T203 Leitor de código QR pos rápido viva-voz CMOS 3 mil USB pos para supermercado

O movimento da plataforma de digitalização de código de barras 2D é um movimento de alto desempenho, pois avaliando a capacidade, alta precisão, velocidade, compatibilidade e outros recursos, pode identificar rapidamente código de barras 1D / 2D, código de tela móvel, código de pagamento móvel. produtos são amplamente utilizados no varejo, supermercados, tabaco, logística, armazenamento, saúde, roupas e outras áreas que são os produtos mais econômicos no mercado para sua melhor escolha.

Suporte: Alipay e WeChat fazem cobranças; Pagamento móvel com código de barras 2D.

Apoio: Alipay, Imposto Nacional, Aisino, Best wonoer, Lightning invoicing.

Suporte: assistente de faturamento WeChat, faturamento relâmpago. (Feito sob medida)

Resumo dos recursos:

Dual-chip de 32 bits e decodificação DSP	Armado com um chip ARM de 32 bits e tecnologia DSP, o produto é capaz de ler códigos de barras 1D e 2D de alto volume na tela coberta por uma película protetora.
Códigos de barras 2D fazem coleções	Aceite pagamento de código de barras 2D com Alipay e Wechat.
faturação relâmpago	Suporte com Alipay □ Imposto nacional □ Aisino □ Best wonoer □ WeChat, fatura relâmpago. Assistente de faturamento WeChat, faturamento relâmpago. (Feito sob medida)
Profundidade de campo super longa	0—200mm @ □UPC / EAN 100% □ PCS90%□
Alta precisão	A precisão de decodificação 5mil.
Maior densidade de integração	A tecnologia de programação de nova geração é adotada para reduzir os componentes discretos de forma a fortalecer a densidade de integração e reduzir a taxa de interrupção.
Simples de configurar	Insira as configurações de digitalização de configurações de configuração de saída de código, apenas três etapas, simples e práticas.
USB de drivers livres:	Conecte e opere, o Windows vem com driver, não há necessidade de instalar o driver.
Interruptor de luz de enchimento	Fácil de ativar e desativar.
acrílico anti-riscos	Adote material anti-riscos importado para garantir que a janela evite arranhões depois de usar por muito tempo.
Alto-falante estéreo	Alto-falante estéreo adotado de qualidade acústica graciosa e vigorosa ao invés de nítida e monótona.
Garantia de qualidade militar	Cada peça de reposição está sujeita a uma inspeção rigorosa e todos os produtos são submetidos a testes rigorosos para garantir uma taxa de qualificação de 100%.
Teste de envelhecimento	Todos os produtos são passados no teste de envelhecimento de 72 horas e no teste de operação real antes da remessa.
Teste de mordida grátis	produtos passaram cinco milhões de vezes no teste sem erros.
Propriedade intelectual proprietária:	Nossos produtos são de propriedade intelectual independente de aparência, hardware e software. Enquanto isso, obtivemos a patente de design de layout, a patente de modelo de utilidade, a patente de invenção e os direitos autorais de software.

Luzes indicadoras de LED bicolores:	Adote luzes indicadoras de LED bicolores para exibir diferentes condições na operação. Espera: verde □ decodificação: vermelho.
interface de fácil instalação	Pode ser facilmente instalado e movido sem nenhuma ferramenta, você não precisa mais encontrar cliques.
Embalagem requintada:	As embalagens adotam papelão importado e cada uma delas pode suportar forças externas de 50kg. Não ficaria deformado quando alguém ficasse em cima depois de colocar um pedaço de madeira. Além disso, embalagens delicadas e compactas também podem economizar frete.

Parâmetro de desempenho:

Sensor de imagem	CMOS	
Píxeis	752 * 480 CMOS	
Iluminação	luz branca, LED	
simbologias	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código HanXin.	
Resolução	≥5mil	
Tolerância de movimento	2,5 m / s	
Ângulo de varredura	Pitch	± 50 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Skew
	Lista	± 360 ° @ 0 ° Inclinação e 0 ° Inclinação
	Enviesamento	± 60 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Pitch
Interface	USB HID-KBW, porta USB virtual, USB HID-POS TTL-232, RS-232	
Campo de visão	Horizontal 44 °, Vertical 33,2 °	
Depthof Field	EAN-13	0cm — 20cm □13mil□
	PDF 417	0cm-7cm □6,67mil□
	CÓDIGO 39	0cm-12cm □5mil□ (figura 1)
	Matriz de Data	0cm-4cm □10mil□
	Código QR	0cm-10cm □15mil□
Dimensões □L * W * H□	89 * 108 * 143 mm (figura 2)	
Peso	245g □Plataforma de digitalização apenas□	
Temperatura de operação	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
Umidade	5% ~ 95% □sem condensação□	
ESD	± 14 kV □descarga de ar□ □ ± 8 kV □descarga direta□	
Solta	1,2 m de queda no concreto (para seis lados, uma queda de cada lado)	
Selagem	IP 52	



