

# OCBS -T203 Supermercado mãos-livres códigos de barras 1d 2d pos scanner de código qr

(M / N: OCBS-T203)

O movimento da plataforma de digitalização de código de barras 2D é um movimento de alto desempenho, que avalia a capacidade, alta precisão, velocidade, compatibilidade e outros recursos, pode identificar rapidamente o código de barras 2D / 2D, código de tela móvel, código de pagamento móvel. Os produtos são amplamente utilizados no varejo, supermercados, tabaco, logística, armazenamento, assistência médica, roupas e outras áreas, que são os produtos mais econômicos do mercado para sua melhor escolha.

Suporte: Alipay e WeChat fazem coleções; Pagamento móvel com código de barras 2D.

Suporte: Alipay, imposto nacional, Aisino, melhor wonoer, faturamento de raios.

Suporte: assistente de faturamento WeChat, faturamento relâmpago. (Sob medida)

Resumo dos Recursos:

Chip duplo de 32 bits e decodificação DSP	Munido de um chip ARM de 32 bits e de tecnologia DSP, o produto é capaz de ler códigos de barras 1D e 2D de alto volume na tela coberta com filme protetor.
Códigos de barras 2D fazem coleções	Suporte ao pagamento de código de barras 2D com Alipay e Wechat.
faturamento relâmpago	Suporte com Alipay tax Imposto nacional □ Aisino □ Melhor wonoer □ WeChat, faturamento relâmpago. Assistente de faturamento WeChat, faturamento relâmpago. (Sob medida)
Profundidade de campo super longa	0—200mm @ (UPC / EAN 100% (PCS90%))
Alta precisão	A precisão de decodificação 5mil.
Maior densidade de integração	A nova tecnologia de programação de geração é adotada para reduzir os componentes discretos, a fim de fortalecer a densidade da integração e reduzir a taxa de avaria.
Simples de configurar	Digite as configurações de verificação de código e de saída de código, apenas três etapas, simples e práticas.
USB de drivers gratuitos:	Conecte e opere, o Windows vem com o driver, não é necessário instalar o driver.
Interruptor de luz de preenchimento	Fácil de alternar entre ativar e desativar.
acrílico anti-riscos	Adote material anti-arranhões importado para garantir que a janela evite arranhões após o uso por muito tempo.
Alto-falante estéreo	Alto-falante estéreo adotado de qualidade acústica graciosa e vigorosa, em vez de nítida e monótona.

Garantia de qualidade militar	cada peça de reposição está sujeita a uma inspeção rigorosa e todos os produtos estão sob teste rigoroso para garantir 100% de taxa de qualificação.
Teste de envelhecimento	Todos os produtos são passados 72 horas de teste de envelhecimento e teste de operação real antes da remessa.
Teste sem mordida	produtos passaram cinco milhões de vezes o teste sem erros.
Propriedade intelectual proprietária:	Nossos produtos são de propriedade intelectual independente da aparência, hardware e software. Enquanto isso, obtivemos a patente do projeto de layout, a patente do modelo de utilidade, a patente de invenção e os direitos autorais do software.
Luzes indicadoras LED bicolores:	Adote luzes indicadoras LED bicolores para exibir diferentes condições na operação. Standby: verde, decodificação: vermelho.
interface de fácil instalação	Pode ser facilmente instalado e movido sem ferramentas, você não precisa mais encontrar cliques.
Embalagem requintada:	As embalagens adotam papelão importado e cada uma delas pode suportar forças externas de 50 kg. Não estaria fora de forma quando alguém o colocasse depois de colocar um pedaço de madeira. Além disso, embalagens delicadas e compactas também podem economizar frete.

Parâmetro de desempenho:

Sensor de imagem	CMOS
Píxeis	752 * 480 CMOS
Iluminação	luz branca, de LED
simbologias	Código128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, Matriz 2 de 5, Industrial 25, Padrão 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limitado, RSS-Expandir) PDF417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de dados (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código HanXin.
Resolução	≥5mil
Tolerância de movimento	2,5 m / s
Ângulo de digitalização	Passo ± 50 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Inclinação
	Lista ± 360 ° a 0 ° de inclinação e inclinação de 0 °
	Inclinar ± 60 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Pitch
Interface	USB HID-KBW, porta virtual USB, USB HID-POS TTL-232, RS-232
Campo de visão	Horizontal 44 °, Vertical 33,2 °
Depthof Field	EAN-13 0cm - 20cm (13mil)
	PDF 417 0cm-7cm (6.67mil)
	CÓDIGO 39 0cm-12cm (5mil) (figura 1)
	Matriz de data 0cm-4cm (10mil)
	Código QR 0cm-10cm (15mil)
Dimensões (L * W * H)	89 * 108 * 143mm (figura 2)
Peso	245g (somente plataforma de digitalização)

Temperatura de operação	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
Umidade	5% ~ 95% (sem condensação)
ESD	± 14 kV discharge descarga de ar □ ± 8 kV discharge descarga direta□
Solta	1,2 m cai no concreto (para seis lados, uma gota por lado)
Vedação	IP 52

---







