

Módelo	OCBS-A200
éO	Android 9
CPvocê	MTK8768B 2 GHz, Quad Core, 12 nm
MEMÓRIA	2G RAM 16G ROM
Estender slot	MicrofoneroSD, suporte SDHC, até 64 GB; Um conector micro SIM
ComuniCAção com PC	USB 2.0 OTG: TPlo C□Suporte para fone de ouvido TIPO-C
Sentido o rs	Luz, Proximidade, Sensor 3D G, Hall
LIDERADO	Carregamento, verificação e estatísticas do sistema u s
O tempo de carga	<3,5 horas (temperatura ambiente) <4 horas(35 °C)
Duração da Operação	14 horas
<b>Mecanismo de verificação</b>	
2D	Datalogic E3200-LE Código Asteca; Código Han Xin da China; Matriz de dados; MaxiCode; Microcódigo QR; Código QR; ComPublicaros EAN/JAN; Compostos GS1 DataBar; GS1 DataBar empilhado expandido; GS1 DataBar empilhado; GS1 DataBar empilhado omnidigravandoional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Compostos UPC A/E
1D	Discrimina automaticamente todos os códigos 1D padrão, incluindo GS1 Códigos lineares DataBar™.
Post	Correio Australiano; Correio Britânico; Correio da China; EU SOU B; japonês Publicar; Postagem KIX; Correio da Coreia; Código do Planeta; Pós-rede; Real Código postal (RM4SCC)
NFC(Opcional)	NFC de 13,56 MHz
<b>Conectividade sem fio</b>	
WLAN	802.11ac/a/b/g/n
WWAN	TDD LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B7) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz) GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz)
VoLTE	LTE CAT6
CA	Downlink 300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
<b>Especificações Físicas</b>	
LCD	4 polegadas, 800*480, visível sob a luz do sol
Tocar	GFF Captive Touch, Vidro Dragontrail
Câmera	Foco automático 8Mega, com flash LED
Teclado	24 Teclado Numérico Tecla de digitalização esquerda/direita, tecla esquerda/direita K1,K2 definida pelo usuário Voltar, CASA, Mudar
Rec e iver	Apoiar
Palestrante	Min 90db em voz de 10cm-1KHz
Mic	Microfone de redução de ruído
Carregando E/S	USB tipo-C, Base de carregamento
Bateria	3800mAh-4000mAh removível
Dimensão	160×71×17mm
Peso	269g
<b>pacote</b>	
Peso	Bruto□ 7 50g

Pacote	255*108*70mm
10 em 1 caixa	370*270*230mm/8. 0 kg
<b>Especificações Ambientais</b>	
Temperatura de operação	-20°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-30°C ~ 70°C
Umidade	10% ~ 90%
Derrubar	1,5m, concreto, 12 quedas
Tombar	600 acertos, 0,5m, Aço
IP	IP65
ESD	Contato de ±8kV, ar de ±15kV
Vida útil do teclado ciclo	300 mil
<b>Acessórios</b>	
Base de carregamento	Suporta 1 dispositivo e 1 bateria
Mão alça	Preto, náilon
Bateria	3800mAh-4000mAh removível



Packing Box



Device



Charger

USB Cable



Manuel



Battery



Hand Strip(Optional)



Docking Station (Optional)