

euodelo	OcpC- 002W	OCPC- 002A
Nome	10.1 poleGada máqueuna de janelaé	
Habeutação matereual	Aalumíneuo	
Tamanho da tela principal	10.1 monitor de tela sensível ao toque de polegadas	
Resolução	1280 * 800	
Brilho	25 0cd/m ²	
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 60 ; Verticais:1 50	
Touchscreen	m ponto final GG projetado c toque apacitivo	
Desempenho		
Placa-mãe	Celeron J1900 ,quatro núcleos 2,0 G	Pedra - série de chips RK3566 ,quatro núcleos 1,8 G
Sistema Memória	4 GB DDR 3	A bordo 4 GB DDR 4
Dispositivo de armazenamento	Mini-SATA 64 GB	A bordo 64 GB em milímetrosC
LAN	Placa LAN 10M/100M/1000M	Placa LAN 10M/100M
WI-FI	Suporta frequência dupla 2.4G e 5G	
Bluetooth	Suporte BT 4.0	
scanner	Barra 2D - mecanismo de digitalização de código construídas em	
Palestrante	80hm/3W*2	
Sistema operacional	Suporte para Windows 10 Pro	Android 11
Conectividade		
Externo eu /O por t	p flor botão* 1, USB * 4	
	Conector de entrada de 12V DC*1	Conector de entrada de 12V DC*1 (Potência 48V rede Porta POE para opcional)
	LAN: RJ-45*1	LAN: RJ-45 *1 (Potência 48V rede Porta POE para opcional)
	Porta COM DB9 * 1, Saída de áudio * 1 ,HDMI*1	Porta COM RJ11 * 1, Saída de áudio * 1
Pacote		
Dimensão do produto	242 *1 73 * 35 (mm) ±2mm / 0,9 kg	
Peso	413*222*77mm /1,8Kg	
Dimensão do pacote	430*166*242mm	
Acessórios		
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V / 6 A saída (adaptador com plugue de alimentação)	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V / 4 A saída (adaptador com plugue de alimentação) Sem adaptador para modelo POE

