

OCOM USB serial rj45 pequeno scanner de código de barras 1d (Modelo: OCBs-LA11)

ESPECIFICAÇÕES:

Características de desempenho	
Fonte de luz:	Laser visível (650-670nm)
Taxa de Leitura:	100 scans por segundo
Reading Distância	2.5 ~ 600 milímetros (100% UPC / EAN)
Tipo de Scanner:	Bi-direcional
Resolução:	0,10 milímetros (4mil) no PCS 0,9
Contraste de impressão Mínimo:	30%, diferença mínima reflexivo (@ 650nm)
Error Rate:	1/3000000
Decode Capacidade:	UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trioptic, código 128, código 128 ASCII completo, Codabar, Intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI , código 11, ATA, variantes de RSS, chineses 2 de 5 ...
Características físicas	
Interfaces suportadas:	PS2, RS232, USB
Tensão:	DC + 5V +/- 5%
Atual:	100 mA
Ocioso atual:	& lt; 40 mA
Fonte de energia:	Anfitrião poder ou externo (RS232) fonte de alimentação
Scanning Angle	Inclinação de 45 ° Elevação 60 °
Dimensões:	L165mm X W63mm X H87mm
Peso:	129g (sem suporte)
Ficar de pé	Opcional
Cor:	Cinza e preto
Ambiente de usuário	
Temperatura de operação:	0 °C ~ 40 °C
Temperatura de armazenamento:	-40 °C ~ 60 °C
Umidade:	5 ~ 95% de umidade relativa, sem condensação
Descarga electrostática:	Confirme a +/- descarga de ar 15KV e +/- 8KV de descarga de contato
Especificações de queda:	Suporta múltiplas quedas de 1,5 m em concreto
Seguro:	
EMI / RFI:	FCC Classe A e CE
Segurança do Laser:	CDRH classe produto a laser 2

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação? Por favor Clique aqui.

[Especificação](#)

[Manual do usuário](#)