

# OCPP -586 POS 58 Printer Thermal Driver Baixar Direct Thermal Printer Auto Cutter

(Modelo: OCPP -586)



## Característica:

Tamanho pequeno e design elegante

Pode dirigir gaveta de dinheiro

Alta velocidade de impressão

Compatível com ESPON

Vida útil da cabeça de impressão: 50KM

## Especificação:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Método de Impressão      | Térmica direta  |
| Densidade de impressão   | 384dots / linha (203DPI)  |
| Tamanho do personagem    | 384 pontos / linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (A) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm   |
| Tipo de código de barras | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (função opcional)   |
| Comando de impressão     | Compatível com EPSON ESC / POS  |
| Língua                   | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa Ocidental / grego / Hebraico / Europa Oriental / Irã / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / letão / árabe / PT151, 1251 / OEM747 / WPC1257 / vietnã / OEM864 / Hebraico / WPC1255 / tailandês |
| Velocidade de impressão  | 90 mm / seg   |
| Largura do papel         | 57,5 ± 0,5 mm   |
| Espessura do papel       | 0,06-0,08 mm  |
| MCBF (vida)              | 50km  |
| Dimensão                 | 190 * 132 * 119 mm  |
| Peso bruto               | 1,2 kg  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Cortador automático            | cortador manual   |
| Sensor                         | Sensor de fim de curso de papel, sensor de fim de papel, sensor de tampa aberta |
| Rolo de papel                  | Φ75mm   |
| Interface                      | RS-232C, Paralela, USB, LAN bluetooth (opcional)                                |
| Motorista                      | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatível com ESPON       |
| Fornecimento de impressora     | DC12V / 3A  |
| Controle de gaveta de dinheiro | DC12V / 1A  |
| Temperatura de trabalho        | 0-45 graus C, umidade: 10-80%   |
| Temperatura de Salvamento      | -10-60 grau C, umidade: 10-90%  |



OCPP-586





OCPP-586





**Plugue de alimentação para opção**

