

EUmprEссорUMA térmica de recibos de 58 milímetros

(M/N:OCP-58 E)

Características:

1. Simples e fashion, com material sólido, acabamento requintado
2. Fácil estrutura de alimentação de papel, operação simples e conveniente
3. Design de Fonte de alimentação embutida, economizando muito espaço e configurando convenientemente
4. A tampa transparente permite que os usuários saibam facilmente o status do rolo de papel
5. Suporta fonte grande GB18030, fácil de imprimir caracteres incomuns
6. Suporte para download de impressão de logotipo e gráficos

Especificação

Modelo	OCP-58E
nome	Impressora térmica de mesa de 58 mm
cor	Preto ou branco
interface	USB, USBBluetooth(1 para 1),USBBluetooth(1 para muitos)
Fonte de energia	Input CA 100V-240V,50-60Hz , Resultado DC 12V/ 2 A
Gaveta de dinheiro	DC 12V/1A
vida útil da cabeça de impressão	5 0KM Densidade de impressão ≤12.5
cortador	Cortando manualmente
Amortecedor	Buffer de entrada 4K, NV Flash 40K
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, co de energia terceiro , rolo de papel, CD, manual
suporte do sistema operacional	Compatível com windows,Linux,Adroid(IOS apenas para impressora bluetooth)
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203 DPI (ponto por polegada)
Velocidade de impressão	90mm/s
Largura de impressão	48mm
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Espaçamento entre linhas	3,75 mm P pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando
Número da linha	Fonte A: 32 caracteres /Linha Fonte B:42 caracteres/Linha Simples, tradicional chinês-16 linhas
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS

código de barras	código de barras 1D □ UPC - A/UPC - E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CÓDIGO39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 código de barras 2D □ QR - CODE
Personagem	Fontes chinesas simplificadas/tradicionais GB18030 padrão
Tamanho do caractere	personagem ANK, Font A: 12*24 pontos, 1,5*3,0 mm Fonte B:9*17pontos,1,1*2,1mm Simplificado/Tradicional chinês : 24*24 pontos, 3,0*3,0 mm
Conjunto de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Ocidental Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irã/WPC1252/PC866/PC852/PC858 Irã/Letão/Árabe/PT151,1251/PC737/WPC/1257 Thai/Vietnã/PC864/PC1001/Letão/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/Vietnã/Tailandês
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	57,5±0,5 mm
Diâmetro do rolo de papel	60mm máx.
Física	
dimensão	185 *130 *112 mm
Peso	0,85kg
caixa do pacote	195*140*130mm
24 em 1 caixa	570*410*400mm/22kg
Meio Ambiente	
Trabalhando temperatura & umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura & umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V ^{DC} 3A
Cash Drawer: 12V ^{DC} 1A	Interface: USB
Print Commands Support: ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC















Model: 8000
Capacity: 1000
Interface: USB
Loop Support: YES
Print Density: Level-2
Current Font: Font-A
Support Character: Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR: 1. UPC-A 2. UPC-E



BT 3.0 & 4.0





