

OCP-809: 80 milímetros baratos Pos Impressora Térmica com cortador automático (Modelo: OCP-809)

Especificação:

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Método de Impressão | Impressão térmica | |
| Personagem Impressão | 576dots / linha (padrão), 512dots / line; Personagens: chinês simplificado ponto de 24x24, apoiar 18030 biblioteca de fontes, apoiar Taiwan e Hong Kong (fonte complexo) tradicional, caracteres ANK; | |
| Fonte | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | |
| Tipo de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code | |
| Velocidade de impressão | 250 milímetros / s para uma única interface, 300 milímetros / s para a interface de casal e três interfaces | |
| Interface | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN | |
| Printing Command | Compatível com EPSON comandos ESC / POS | |
| Drivers | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível. | |
| Largura de impressão | 79,5 ± 0,5 milímetros (impressão largura 72 milímetros) | |
| Diâmetro papel | 83 milímetros | |
| Espessura do papel | 0.06-0.08mm | |
| Cortador | Cortador automático (opcional) | |
| Confiabilidade impressão | 100 km | |
| Poder | DC24V / 2.5A | |
| Temperatura | 0-45 graus C | |
| Contraste Umidade | 10-80% | |
| Dimensão Externa | 190 * 145 * 145 (mm) | |
| Peso | 1,60 kg | |
| Informações de encomenda | P / N | Descrição |
| | OCP-809-L | Porta USB, com cortador automático |
| | OCP-809-UR | USB + porta serial, com cortador automático |
| | OCP-809-UL | USB + porta Lan, com cortador automático |
| | OCP-809-URL | USB + Serial + porta Lan, com cortador automático |
| | OCP-809-W | Wifi + porta USB, com cortador automático |
| | OCP-809-BUL | Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador |
| | OCP-809-U0 | Porta USB, sem cortador automático |
| | OCP-809-UR0 | USB + porta serial, sem cortador automático |
| | OCP-809-UL0 | USB + porta Lan, sem cortador automático |
| | OCP-809-URL0 | USB + Serial + porta Lan, sem cortador automático |
| | OCP-809-W0 | Wifi + porta USB, sem cortador automático |
| OCP-809-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador | |

Idiomas suportados:



Plugue de potência por opção:



Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*Manual do Programa](#)

[*Instrução Manual](#)

[*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Driver para Win8-64bit](#)

[*Driver para Linux](#)

[*Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas](#)

[*Printdemo USB\(Demo Software de Aplicação\)](#)

[*SDK para Android](#)

[*CD Arquivos](#)