

# 300mm/s 3 polegadas impressora de faturas de restaurante usb wi-fi 80mm pos impressora térmica blueparaoth

□Nº do Modelo: OCPP-80K□

## Características:

Suporte 8 tipos de combinação de Interface abundante;

Suporta código de barras multi 1D e impressão de código QR;

Suporte a função de monitoramento de status da impressora;

Suporte a impressão de função de tiqueta de fila;

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade;

256 KB de armazenamento do logotipo NV e 256 KB de memória de Amortecedor grande;

48mm to Separador de papel ajustável de 80 mm para opcional;

Compatível com OPOS/JPOS condutor;

Cabeça de impressora de longa duração de 100KM.

## Parâmetros técnicos:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Em geral                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Model                            | OCPP-80K                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Name                             | Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cor                              | Preto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interface                        | USB/ USBLAN/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonte de energia                 | Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Saída: CC 24 V/ 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaveta de dinheiro               | DC 24V/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| impressão gráfica                | Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap Max.20K)                                                                                                                                                                                                                                             |
| vida útil da cabeça de impressão | 150KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cortador                         | Cortador automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sensores                         | Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)                                                                                                                                                                                                              |
| Buffer                           | Buffer de entrada 256K, NV Flash 256K                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acessórios                       | Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional)                                                                                                                                                                                              |
| suporte do sistema operacional   | Compatível com iOS/Android/Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Padrões de segurança             | CE, FCC, Rohs etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidade de impressão          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Método de impressão              | Linha térmica direta                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resolução                        | 576 pontos/linha ou 512 pontos/linha [8 pontos /mm, 203 dpi]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocidade de impressão          | 200mm/s (U/UR)<br>260 mm/s (UL/ UBT/ U WIFI)<br>300mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Largura de impressão             | 72mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| impressão gráfica                | Suporta download e impressão de bitmap                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Comando de impressão             | Compatível com ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Código de barras e caractere     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| código de barras                 | Código de barras 1D:<br>UPC-A/ UPC-E/ JAN13/[EAN13]/ JAN8/[EAN8]/ CODE39/ ITF/<br>CODABAR/ CODE93/ CODE128<br>Código de barras 2D: QR CODE [Single USB ou solução UR sem função de código QR]                                                                                                                       |
| Personagem                       | Fontes chinesas simplificadas/tradicionais GB18030 padrão                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tamanho do caractere             | 384 pontos/ linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24 pontos, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm<br>FonteB: 9*17 pontos, 1,1(L) * 2,1(A)mm<br>Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L) * 3,0(A)mm                                                                                                                             |
| Japonês/Coreia                   | Opcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Idioma definido pelo usuário     | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grego / Hebraico / EastEurope / Irã / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Letão / Árabe / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnã / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnã) / (Tailandês) |
| meios de comunicação             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de papel                    | rolo de papel térmico                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largura do papel                 | 48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espessura do Papel               | 0,06~0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diâmetro do rolo de papel        | 83 mm máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Separador de papel                     | opcional                                              |
| Física                                 |                                                       |
| Dimensão                               | 196*145*135mm                                         |
| Peso                                   | 1,65kg                                                |
| caixa do pacote                        | 300*190*180mm                                         |
| 12 em 1 caixa                          | 615*370*535mm/21,5kg                                  |
| Meio Ambiente                          |                                                       |
| Temperatura e umidade de trabalho      | 0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação     |
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% Sem condensação |



# OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K







# OCP-80K



## Documentos relevantes:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)