

Cortador automático impressora térmica de tickets de estacionamento bluetooth wi-fi 80mm pos impressora térmica recibo

□ Nº do Modelo: OCPP-80K □

Características:

- Suporte 8 tipos de combinação de Interface abundante;
- Suporta código de barras multi 1D e impressão de código QR;
- Suporte a função de monitoramento de status da impressora;
- Suporte a impressão de função de tíquete de fila;
- Porta Ethernet 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade;
- 256 KB de armazenamento do logotipo NV e 256 KB de memória de Amortecedor grande;
- 48mm to Separador de papel ajustável de 80 mm para opcional;
- Compatível com OPOS/JPOS condutor;
- Cabeça de impressora de longa duração de 150KM.

Parâmetros técnicos:

Em geral	
Model	OCPP-80K
Name	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/ USB LAN/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232
Fonte de energia	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Saída: CC 24 V/ 2,5 A
Gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap Max.20K)
vida útil da cabeça de impressão	150KM
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Buffer	Buffer de entrada 256K, NV Flash 256K
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional)
suporte do sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha [8 pontos /mm, 203 dpi]
Velocidade de impressão	200mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/ UBT/ U WIFI) 300mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largura de impressão	72mm
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13/EAN13/ JAN8/EAN8/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 Código de barras 2D: QR CODE [Single USB ou solução UR sem função de código QR]
Personagem	Fontes chinesas simplificadas/tradicionais GB18030 padrão
Tamanho do caractere	384 pontos/ linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24 pontos, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm FonteB: 9*17 pontos, 1,1(L) * 2,1(A)mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L) * 3,0(A)mm
Japonês/Coreia	Opcional
Idioma definido pelo usuário	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grego / Hebraico / EastEurope / Irã / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Letão / Árabe / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnã / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnã) / (Tailandês)
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Espessura do Papel	0,06~0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	83 mm máx.

Separador de papel	opcional
Física	
Dimensão	196*145*135mm
Peso	1,65kg
caixa do pacote	300*190*180mm
12 em 1 caixa	615*370*535mm/21,5kg
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% Sem condensação



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Documentos relevantes:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)