

Impressora de recibos térmica multi-interface de 80 mm com cortador automático

(Modelo N.º:OCP-80K)

Características:

Suporte 8 tipos de combinação de interface abundante;

Suporta multi código de barras 1D e impressão de código QR;

Suporte a função de monitoramento de status da impressora;

Suporte a função de bilhete de fila de impressão;

porta Ethernet 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade;

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e memória de buffer grande de 256 KB;

Separador de papel ajustável de 48mm a 80mm para opcional;

Compatível com OPOS/JPOS condutor;

Cabeça de impressora de longa duração de 100 km.

Parâmetros técnicos:

Método de impressão	Térmica direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha
Largura de impressão	Máx = 72 mm
Tipo de papel	Papel de recibo térmico
Interface	USB/UR/UL/URL/U+BT/U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Velocidade de impressão	200mm/s (U/UR) 230mm/s (UL) 260mm/s (U+BT/U+WIFI/URL/URL+BT/URL+WIFI)
Largura do papel	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Espessura do papel	0,06~0,08mm
Diâmetro do rolo	Máx. Ø 83 milímetros
Corte de papel	Corte manual e corte automático
Buffer de entrada	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Tamanho da fonte	fonte A: 12*24 (padrão), fonte B: 9*17
chinês	GB18030,BIG5 24x24 pontos
Japones/Coréia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Europa Padrão), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Canadense-Francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Cirílico # 2), PC852(Latin2), PC858,Irã,Letão,Árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (solução USB ou UR única sem função de código QR)

Vida útil da cabeça de impressão	100 km	
Vida útil do cortador	1 milhão	
Separador de papel	Opcional	
Sensores	Sem papel, tampa aberta, obstrução do cortador, obstrução de papel e detecção de marca preta (opcional)	
Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ	
Resultado	CC 24V/2,5A	
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%RH	
Condição de armazenamento	-10°C-60°C, 10%~90%RH	
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opcional)	
Dimensões	196(P)x145(L)x135(A)mm	
Peso líquido	1,14kg	
Peso bruto	1,5kg	
Caixa individual	Dimensão 30X19X18cm (LXWXH)	1 unidade/caixa
Caixa principal	Dimensão 62X36X52cm (LXWXH)	12 unidades/caixa
Condutor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, IOS	









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





