

8 0 ImpreSsora térmica MM com cortador avocêtomático

□ N° do modelo: OCPP-80T □

Características:

Svocêporta código de barras mvocêLti 1D e QR impressão de código.

Svocêporte a função de monitoramento de status da impressora

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados de aita velocidade.

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e 256kb grande memória de buffer.

Compatível com OPOS/JPOS condutor.

Cabeça de impressora de longa duração de 100 km

Parâmetros técnicos□

Método de impressão	Térmica direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 5 1 2 pontos/linha
Largura de impressão	Máx = 72 mm
Tipo de papel	Papel de recibo térmico
Interface	U SB / UL /VOCÊ BT / UWIFI
Velocidade de impressão	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Largura do papel	80 mm
Espessura do papel	0,06~0,08mm
Diâmetro do rolo	Máx. Ø 83 milímetros
Corte de papel	Corte manual e corte automático
Buffer de entrada	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Tamanho da fonte	fonte A: 12*24 (padrão), fonte B: 9*17
chinês	GB18030,BIG5 24x24 pontos
Japônês/Coreia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Europa Padrão), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Canadense-Francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Cirílico # 2) ,PC852(Latim2), PC858,IrãII,Letão,Árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (S solução única USB ou UR não função de código QR)
Cabeça de impressão vida	100 KM
Cortador vida	1 milhão
Separador de papel	Opção al

Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)
Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ
Resultado	CC 24V/2,5A
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%RH
Condição de armazenamento	-10°C-60°C,10%~90%RH
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)
Dimensões	1 80 (D)x14 2 (W)x13 6 (Hum)
Peso líquido	1,14kg
Peso bruto	1. 8 kg
Condutor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











