

OCPP -80V barato 3 polegadas faturas de faturamento de faturamento 80mm Android Thermal pos impressora com cortador

Funcionalidade

Suporte 1D Barcode e QR, impressão de código PDF417
Suporte a cabeça de impressão proteção contra superaquecimento
Porta Ethernet 100M, transmissão de dados ultra alta velocidade
Storage 256KB de logotipo NV e memória de buffer de 128kb
Suporte IAP Online Upgrade
Apoie a linguagem internacional

Especificação

Em geral	
Modelo	OCPP -80v.
Nome	Impressora térmica de desktop de 80mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB ou USB + LAN (URL ou BT WiFi precisam personalizar)
Fonte de energia	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, saída: DC 24V / 2.5A
Gaveta de dinheiro	DC 24V / 1A
Impressão gráfica	Suporta Bitmap Baixar e imprimir (cada tamanho de bitmap max.20k)
Lifespan da cabeça da impressora	100km
Vida de cortador	1 milhão de vezes
Cortador	Cortador automático (corte completo / corte parcial) Papel para fora, cobrir abertura, geléia de cortador, geléia de
Sensores.	papel e marca preta Detecção (opcional)
Amortecedor	Buffer de entrada256k, NV Flash 128K (Sigle USB 64K)
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual
SOPORTE OS.	Compatível com iOS / Android / Windows
Padrões de segurança	Ce, fcc, rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resoluítion.	576 pontos / linha ou 512 pontos / linha (8dots / mm, 203dpi)
Velocidade de impressão	200mm / S.
Largura de impressão	72mm
Impressão gráfica	Suporta Bitmap Baixar e Imprimir
Comando de impressão	Compatível com ESC / POS
Código de barras e personagem	

	Barcode 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Código39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128
Código de barras	2D código de barras: QR code / pdf417 (único USB não esta função)
Personagem	Padrão GB18030 Fontes chinesas simplificadas / tradicionais 384dots / linha, caráter Ank, fonte: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (h) mm
Tamanho do caractere	Fontb: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Japonês / Coréia.	Opcional PC347 (Europa padrão) / Katakana PC850 (multilíngue) / PC860 (português) PC863 (canadense-francês) / PC865 (nórdico)
Idioma definido pelo usuário	Europa Ocidental / Grega / Hebraico / East Europe / Irã / WPC1252 / PC866 (Cyrillic # 2) / PC852 (LATIN2) / PC858 (LATIN2) / IRANII / LATVIO Árabe / PT151 (1251)
meios de comunicação	
Tipo de papel	Papel de rolo térmico.
Largura de papel	79,5 ± 0,5 mm.
Espessura de papel	0,06 ~ 0.08mm.
Diâmetro do rolo de papel	83mm max.
Físico	
Dimensão	190,2 * 140 * 135mm
Peso	1.0kg.
Meio Ambiente	
Temperatura de trabalho e umidade	0 a 45 graus centígrados, 10% ~ 80% sem condensação
Temperatura de armazenamento e umidade	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação