

EUmpressorUMA Térmica 58MM Com cortador automático

(S/N: OCPP-C582)

Características:

1. Alta velocidade de impressão de 120 mm/s
2. Corte automático de papel mais eficiente e conveniente
3. Grande engrenagem e grande motor tornam a impressora mais durável
4. Padrão porta USB
5. LAN, Paralelo, Porta USB BT, USB WIFI para opcional
6. Suporta páginas de código em vários idiomas
7. Suporta impressão de logotipo nv

Especificação

Modelo	OCPP-C582
Nome	Impressora térmica de mesa de 58 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB Padrão / Paralelo /RS232/ LAN /USBBluetooth/USBwi-fi/USBLAN para opção
Fonte de energia	Input □CA 100V-240V,50-60Hz , Resultado □ DC 12V/ 2.6 A
Gaveta de dinheiro	DC 12V/1A
Sensor	Sensor de fim de papel, sensor de tampa aberta
vida útil da cabeça de impressão	50KM
Cortador	Cortador automático
Amortecedor	Buffer de entrada 128K, NV Flash 4M
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, co de energia terceiro , rolo de papel, CD, manual
suporte do sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows/Linux
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203 DPI (ponto por polegada)
Velocidade de impressão	120mm/s
Largura de impressão	48mm
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Espaçamento entre linhas	3,75 mm□Pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando□
Número da linha	Fonte A: 32 caracteres /Linha Fonte B:42 caracteres/Linha Simplex, tradicional chinês-16 linhas
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS

código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, Fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm FonteB:9*17pontos , 1,1(L)*2,1(A)mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	PC347/Europa padrão/Katakana PC850/Multilíngue / PC860/Português PC863/canadense-francês / PC865/nórdico Oeste da Europa / grego / hebraico / leste Europeu / Irã WPC1252 / PC866/Cirílico #2 / PC852/latim2 PC858 / Irã / letão / árabe / PT151/1251
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	57,5±0,5 mm
Diâmetro do rolo de papel	60mm máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Física	
Dimensão	170*120*120mm
Peso	1,3kg
caixa do pacote	220*200*150mm
12 em 1 caixa	670*325*425mm/16,5kg
Meio Ambiente	
Trabalhando temperatura & umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura & umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação







注意：切刀被卡住操作方法
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀复位。

POWER STATUS FEED















