

## Características:

Mini tamanho adequado para aplicação portátil

Sistema operacional Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) suportado

Comunicação Bluetooth, USB e RS232 compatível

SDK para Android disponível

Uma impressora pode conectar até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um Apple dispositivo) via bluetooth

Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade (1500mAh), 4 a 5 dias em standby  
Alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (modelos especificados)

Maior velocidade de impressão 90 mm/s

50 km de vida útil da cabeça da impressora térmica

Vários idiomas suporte

ESC/POSconjunto de comandos compatível

## Especificação:

Em geral	
Modelo	OCP- M06
Nome	Mini impressora térmica portátil bluetooth de 58 mm
Cor	Preto
Interface	USB , RS-232 , Bluetooth (opcional)
Bateria	Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V CC/1500 mAh
Adaptador de energia	CC 9v/1,5-2A
Tempo de espera	4-5 dias depois de totalmente carregada
Amortecedor	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Outras funções	Deteção de papel, deteção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado
vida útil TPH	50 KM
Senha	Insira o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelos clientes , no máximo 6 digitais
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, cabo de alimentação , rolo de papel, CD, manual
Dimensão do plugue de alimentação	3,5*1,1 mm
suporte do sistema operacional	Sistemas Windows e Android e IOS
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	70mm /seg (Máx. 90mm/seg)
Largura de impressão	48mm
impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por Linha	Fonte A: 32 caracteres/Linha Chinês tradicional simples : 16 caracteres / linha

Comando de impressão	de	Compatível com ESC/POS
<b>Código de barras e caractere</b>		
Tamanho do caractere		Fonte A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres		Kanji alfanumérico/chinês
<b>meios de comunicação</b>		
Tipo de papel		rolo de papel térmico
Largura do papel		57,5 ± 0,5 mm
Método de alimentação de papel		Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel		40mm máx.
Espessura do papel		0,06-0,08 mm
<b>Física</b>		
Dimensão		105*75*45mm
Peso		Líquido: 360g Bruto: 440g
caixa do pacote		190*120*70mm
40 em 1 caixa		380*475*340mm/18,36kg
<b>Meio Ambiente</b>		
Temperatura e umidade de trabalho		0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento		-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação











