

OCPP- M083 wireless bluetooth mini impressora portátil para celular

Característica

Suporte do Windows, Java, Android, IOS sistema (opcional)
Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Opções) ou USB + RS232 + Wi-Fi;
USB e carregamento DC;
OLED exibir o status de impressão;
Suporte 2D, impressão de código de barras 1D
Uma impressora pode se conectar a Multi dispositivos inteligentes (até 7 dispositivos android + 1 dispositivo iOS) (opcional)
nome da impressora e senha pode ser alterar on-line
SDK gratuito para Android e Windows CE
2000mAh bateria de lítio de grande capacidade
indicador de bateria especial para monitorar o status de potência
Cortador: cortador manual
Velocidade de impressão: até 90 milímetros / segundo
MCBF (vida): 100 km

Especificação

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo | OCPP-M083 |
| Peso | 280g |
| Cor | Preto |
| largura de impressão efectiva | 72 milímetros |
| método de impressão | impressão de linha térmica |
| comandos de impressão | ESC / POS conjunto de comandos compatível |
| A velocidade de impressão | -Se a 90mm / seg |
| Resolução | 8 pontos / mm (203 dpi) |
| fonte Imprimir | 12x24 / 24x24 |
| capacidade da coluna | 32 colunas / 16columns |
| tamanho dos caracteres | 1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (LxA) |
| dimensões do papel | 80,0 ± 0,1 milímetros 30,0 milímetros x diâmetro |
| espessura do papel | De 0,06 a 0,08 milímetros |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / Kanji chinês |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (opcional) |
| buffer de dados | Até 5K bytes |
| Adaptador de energia | 9V DC / 2A |
| Energia da bateria | 7.4V DC / 2000mA; bateria pode ficar por por 4-5 dias, quando é potência máxima, ele pode imprimir 120-150m papel |
| Outras características | detecção de papel, detecção de energia, fechada manual para baixo |
| Condições de trabalho | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidade: 10% ~ 90% |
| Condições de armazenamento | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidade: 5% ~ 95% |
| Nome do dispositivo | Pode ser personalizado, letra e digitais para a opção, no máximo 30 caracteres ASCII. |
| Senha | Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado. No máximo 6 digitais. |
| dimensão ficha de alimentação | 3,5 * 1,1 milímetros |