

(OCP-M15) Impressora de recibos pequena 58mm Bluetooth térmica código de barras portátil mini impressora

(M/N: OCP-M15)

Características:

Sistema operacional Windows, Android, IOS suportado
SDK para Android / IOS disponível
1D, código de barras 2D (código QR / PDF417) Suporte para impressão de imagem suportado
Pode alterar o nome da impressora, senha, taxa de transmissão online
Pacote de bateria 2000mAh 18650
Suporte a carga da porta USB
Maior velocidade de impressão 70mm/seg
Vida útil da cabeça da impressora térmica de 50Km
Vários idiomas suportados
ESC/POS conjunto de comandos compatível

Especificações:

| Em geral | |
|-----------------------------------|--|
| Modelo | OCP-M15 |
| Nome | 58mm mini impressora térmica bluetooth portátil |
| Cor | Preto |
| Interface | USB / Bluetooth 4.0 |
| Bateria | Bateria recarregável de íões de lítio de 7,4 V DC / 20 00 mAh |
| Adaptador de energia | CC 5v/2A |
| Tempo de espera | 4 dias após totalmente carregado |
| Amortecedor | Buffer de entrada: até 50K, Flash: 256K |
| Vida útil do TPH | 50 km |
| Senha | Insira o código de pareamento padrão "1234", pode ser personalizado ou alterado pelo cliente , no máximo 6 digitais |
| Outra função | Deteção de papel, deteção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR; Indicador de led; Grande Armazém de Papel; Carregamento USB de ação rápida |
| Acessórios | Cabo de dados, adaptador de energia, rolo de papel, CD, manual |
| Dimensão do plugue de alimentação | 3,5 * 1,1 mm |
| Suporte do SO | Sistemas Windows e Android e IOS |
| Padrões de segurança | CE, FCC, Rohs etc |
| Capacidade de impressão | |
| Método de impressão | Linha térmica direta |
| Resolução | 203 DPI (8 pontos / mm) |
| Velocidade de impressão | 7 0 mm / seg (Máx. 90 mm / seg) |
| Largura de impressão | 48mm |
| Impressão contínua | Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada |

| | |
|--|--|
| Caracteres por linha | Fonte A: 32 caracteres/Linha Chinês simples e tradicional : 16 caracteres/linha |
| Comando de impressão | Compatível com ESC/POS |
| Código de barras e caractere | |
| Tamanho do caractere | Fonte A: 12 * 24 pontos, 1,5 (L) * 3,0 (A) Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm |
| Conjunto de caracteres | Kanji alfanumérico/chinês |
| meios de comunicação | |
| Tipo de papel | rolo de papel térmico |
| Largura do papel | 57,5 ± 0. 5 milímetros |
| Método de alimentação de papel | Carregamento de papel fácil |
| Diâmetro do rolo de papel | 40mm Máx. |
| Espessura do papel | 0,06-0,08 mm |
| Física | |
| Dimensão | 112*83*54mm |
| Peso | Líquido: 230g Bruto: 450g |
| Caixa do pacote | 180*122*65mm |
| 40 em 1 caixa | 372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg |
| Meio Ambiente | |
| Temperatura e umidade de trabalho | 0 a 45 graus centígrados , 10% ~ 80% Sem condensação |
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados , 10% ~ 90% Sem condensação |

Visão geral do produto:













