

China fábrica feita de alta qualidade pos android móveis tudo em um
(M / N: P8000)

Android sistema 4.4 operação.
Adota processador Qualcomm de 1.2GHz quad-core.
4,0 polegadas IPS tela de toque capacitivo.
Segurança e design confiável
Passou Unionpay PBOC L1 & amp; L2; entrada de PIN passou a certificação de segurança.
acesso à rede Direct Connect Unionpay POS.
Suporte Recibo Impressão e código de barras de leitura
Suporta cartões de tarja magnética, cartão do CI, cartão sem contato.

Parâmetros do sistema	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512 eMMC ROM; 512MB DDR2 RAM; Apoio cartão micro SD externo, 32 GB, no máximo,
exibição	4.0 polegadas capacitiva multi touch; 480 * 800 tela IPS
teclado	3 Toque chaves do sistema, 15 teclas físicas (incluem tecla Power, feito sob encomenda chave, chave POS Cipher e chave de comando)
bateria	bateria de polímero de lítio, 5700mAh
Configuração funcional	
câmera	Câmera traseira 5M AF (suporte lanterna), Front 0.3M câmera grande angular
impressora	Built-in impressora térmica de 2 polegadas
navegação	Built-in GPS, suporte AGPS
indicador Light	luz indicadora do sistema, indicador de POS luz
áudios	Alto-falante, campainha, microfone, vibrador
sensores	sensor de gravidade
POS	
Onda Sonora pagamento	apoio
De cartão magnético	MSR faixa tripla, bi-direcional ISO7811 swiping, 7812
IC Card	1 Solt. suporte 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, e EMV PBOC
cartão sem contato	13.56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Cartão SAM	1 SAM Solt, 7816
Teclado cifra	Built-in teclado
Parâmetros de rede	
Tipo de rede	WCDMA / GSM
Rede Spectrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Built-in antena
Voz / Data Service	apoio
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
interface externa	
interface USB	Micro USB 2.0, USB OTG Suporte
carregador de Jack	DC JACK
Jack Power Supply	Pogo Pin, 5V - 500mA
comunicação	JSB, RS232
Parâmetros físicos	
dimensões	H 205 milímetros * 82 milímetros / 67 milímetros * 33 milímetros W D
peso	500g (bateria incluída)
Temperatura de operação	-20 ° C - 60 ° C
Temp de armazenamento	-40 ° C - 80 ° C
umidade	10% - 90% RH sem condensação
Teste de queda	proteção queda de 1,0 metros
Rolo Teste de queda	500 vezes
proteção ESD	Contactar descarga ± 8 KV; descarga de ar ± 15KV
Ambiente de desenvolvimento	
Ambiente do sistema	Android 4.4 / SP-UI
Ambiente de desenvolvimento	SDK
Software de Gestão	suíte de gerenciamento de PC / MDM