

Autoatendimento multifuncional Andorid/Windows de 15,8 polegadas POS Sistema

(S/N:POS-1508-W/A)

OCOM Panorâmico POS terminal tem design de corpo elegante e ultrafino, tem placa-mãe Android e sistema operacional Windows como opção, é fácil de instalar 2nd Mostrar, MSR ou VFD como módulos pelos clientes. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção, removendo a tampa traseira e possui interfaces de E/S ricas para serem conectadas a mais dispositivos externos

Características:



Série Intel Celeron e placa Android para opção;

Driver rígido Msata SSD de 64 GB, SSD de 128 GB e 256 GB como opção;

Painel de toque capacitivo projetado multiponto;

Tela de superfície pLANa e à prova de água/resistente a arranhões.

Especificação

Model	POS-1508-W	POS-1508-A
Nome	Terminal pos com tela de toque do Windows de 15,8 polegadas	Terminal pos com tela de toque Android de 15,8 polegadas
Habitação	Plástico ABS e metal combinados	

Cor	Corpo inteiro da máquina de cor branca geralmente	
Display		
Tamanho da tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,8 polegadas	
Resolução	Painel 1920*1080 IPS	
Brilho	220-250cd/m2	
Ângulo de visão	Horizonte: 178; Vertical: 178	
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto	
Subexibição	Tela de 15,8 e 15,6 polegadas sem função de toque, resolução de 1920 * 1080 para opção	
Desempenho		
Placa-mãe	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4ª CPU para opção	CPU ARM Cortex-A17-RK 3568 quad core de 2,0 GHz
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400 mHz, 4 GB (padrão) 8 GB para opção	A bordo 2 GB DDR4, 4 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB	16GB eMMC, suporte para cartão TF de 32GB expandido
Áudio	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC662 ALC5640	Chip de áudio integrado
LAN	10/100Mbps, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E para opção
Sistema operacional	Windows10/11	Android 11
Scanner	Leitor de código de barras 640*480 CMOS 1D/2D	
Palestrante	Alto-falante de 4 Ohms e 3 W	
Impressora	Impressora térmica 58/80 mm com cortador automático	
Conectividade		
Porta de E/S externa (J6412 e RK3568)	Botão liga / desliga * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*5	
	N / D	Slot para cartão TF * 1, slot para cartão SIM * 1 função precisa ser personalizada
	RJ11 para gaveta de dinheiro *1	
Ambiente		
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados	
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação	
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação	
Acessórios		
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A	
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível	
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro	
Outro		
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC	



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508



Documentos relevantes:
[POS-1508 80driver](#)