

Toque de 15 polegadas POS terminal com base de alumínio

- 1513P)

OCOM 1513P POS terminal tem base de liga de alumínio, tem intel CPU Celeron e Intel Core I Serie se para opção , é fácil de instalar 2^o Mostrar, MSR, VFD como módulos. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção removendo a tampa traseira e possui interfaces de E/S ricas para conectar mais dispositivos externos.

Características:



Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 como opção;

Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB e 256 GB para opção;

Painel de toque capacitivo projetado multiponto;

Display do cliente MSR e VFD220 de 3 pistas como opção;

Tela de superfície plana e à prova d'água e resistente a arranhões.

Formulários:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e pastelaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alto padrão;

Lazer: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes lotéricos;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações de estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais.

Parâmetro

Model	POS-1513P
Name	Toque em liga de alumínio de 15,1 polegadas POS terminal
Habitação	Corpo em plástico e base em liga de alumínio
Cor	máquina inteira de cor preta
Display	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,1 polegadas
Resolução	1024*768
Brilho	250cd/m2
Ângulo de visão	Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto
Subexibição	Tela de 9,7 polegadas sem função touch
Exibição do cliente	Display VFD 2*20 montado na tampa traseira para opção
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4ª CPU para opção
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400mHZ, 4GB/8GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado
Sistema operacional	Compatível com Windows 10/11
Conectividade	

Externo Porta de E/S (J4125)	Botão liga / desliga * 1
	Conector de entrada de 12V DC*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	VGA D-sub de 15 pinos * 1
	RS232*2
	Saída de linha * 1, entrada de microfone * 1
Opções	
MSR	MSR de 3 pistas
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Pacote	
Peso	Líquido 5,5Kg, Bruto 7,0Kg
Pacote com espuma dentro	440*290*425mm
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC













