

Toque em alumínio fundido com janelas de 15,1 polegadas POS terminal

(S/N: POS-1518)

OCOM POS-1518 POS terminal tem concha e base de liga de alumínio, tem intel CPU Celeron e Intel Core série I como opção. possui interfaces de E/S avançadas para ser conectado a mais dispositivos externos.

Características:



Um bom sistema de dissipação de calor faz POS funcionam bem em ambientes mais adversos;

O gerenciamento de cabos torna o caixa mais organizado e economiza muito espaço para uso;

Suporta tela secundária "One Line Connect";

Estrutura separada mais científica para fácil manutenção e carga e descarga;

A base de estrutura dobrável dupla torna o pacote menor e economiza muito custo de envio;

Base flexível permite POS para ser colocado de mais maneiras e adequado para diferentes balcões.

Especificação

| | |
|------------------------------|--|
| Modelo | POS-1518 |
| Nome | Toque de 15,1 polegadas POS terminal |
| Material de habitação | Liga de alumínio mais ABS |
| Mostrar | |
| Tela principal | Monitor com tela sensível ao toque de 15,1 polegadas |
| Resolução | Tela 1024*768 IPS |
| Brilho | 350 cd/m ² |
| Ângulo de visão | Horizonte: 178, Vertical: 178 |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo GG projetado multiponto |
| Subexibição | Tela de 9,7 polegadas para opção |
| MSR | Leitor de cartão de 3 pistas para opção |
| Desempenho | |
| Placa-mãe | Intel Celeron J6412, 2,0 GHz ou Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 11ª CPU para opção |
| Memoria do sistema | 1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400mHZ, 4GB /8GB /16G para opção |
| Dispositivo de armazenamento | SSD M.2 de 64 GB ou superior, até 512 GB |
| LAN/WLAN | 10/100/1000Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado |
| Sistema operacional | Suporte para Windows 10/11 |
| Conectividade | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Externo Porta de E/S J6412 | Botão liga / desliga * 1 |
| | Conector de entrada de 12V DC*1 |
| | LAN: RJ-45*1, USB*8, COM*2, HDMI*1 |
| | Saída de linha e MIC em 2 em 1 JACK * 1 |
| | Porta Tipo C personalizada para segundo monitor (opcional) |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | 0 a 50 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados |
| Umidade de trabalho | 10%~90% Sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% Sem condensação |
| Pacote | |
| Peso | Líquido: 6,0 Kg, Bruto: 7,7Kg |
| Pacote com espuma dentro | 436*400*166mm |
| Acessórios | |
| Adaptador de energia | Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A |
| Cabo de energia | Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível |
| Outro | |
| Conformidade | FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC |

