

# Caixa registradora com tela de toque em alumínio fundido com Windows de 15,1 polegadas

(S/N: POS-1518)

OCOM POS-1518 POS terminal tem concha e base de liga de alumínio, tem intel CPU Celeron e Intel Core I Series como opção. possui interfaces de E/S avançadas para ser conectado a mais dispositivos externos.

## Características:



Um bom sistema de dissipação de calor faz POS funcionam bem em ambientes mais adversos;

O gerenciamento de cabos torna o caixa mais organizado e economiza muito espaço para uso;

Suporta tela secundária "One Line Connect";

Estrutura separada mais científica para fácil manutenção e carga e descarga;

A base de estrutura dobrável dupla torna o pacote menor e economiza muito custo de envio;

Base flexível permite POS para ser colocado de mais maneiras e adequado para diferentes balcões.

## Especificação

Modelo	POS-1518
Nome	Toque de 15,1 polegadas POS terminal
Material de habitação	Liga de alumínio mais ABS
Mostrar	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,1 polegadas
Resolução	Tela 1024*768 IPS
Brilho	350 cd/m <sup>2</sup>
Ângulo de visão	Horizonte: 178, Vertical: 178
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto
Subexibição	Tela de 9,7 polegadas para opção
MSR	Leitor de cartão de 3 pistas para opção
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz ou Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 11ª CPU para opção
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400mHZ, 4GB /8GB /16G para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD M.2 de 64 GB ou superior, até 512 GB
LAN/WLAN	10/100/1000Mbps, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado
Sistema operacional	Suporte para Windows 10/11
Conectividade	
Externo Porta de E/S J6412	Botão liga / desliga * 1
	Conector de entrada de 12V DC*1
	LAN: RJ-45*1, USB*8, COM*2, HDMI*1
	Saída de linha e MIC em 2 em 1 JACK * 1
	Porta Tipo C personalizada para segundo monitor (opcional)
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 50 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~90% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Pacote	

Peso	Líquido: 6,0 Kg, Bruto: 7,7Kg
Pacote com espuma dentro	436*400*166mm
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC

