

15.1 eu nch tudo eM um Toçar POS T ttttermeunal

- 1519B)

OCOM éereue 1519B POS termeunal tem uma base estáVel, Tem eunformações Celersobre CpU e CPU Informações Core série I para opção, é fácil acesse a porta IO para dispositivos externos, como impressora térmica, impressora de etiquetas, disco USB móvel. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção apenas removendo a tampa traseira

Características:

1. Intel Celeron J.1900 Series e processador Intel Core I3 I5 para opção
2. Driver rígido Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB e d 256 GB para opção
3. 10 painel de toque capacitivo projetado por ponto
4. Tela de superfície pLANa e à prova d'água e resistente a arranhões
5. M último As portas IO se expandem facilmente para mais dispositivos externos
6. VFD220 ou LED8 para exibição do cliente
7. M base etal faz com que fique estável

Especificação

Model	POS-1519B
Nome	15. 1 polegada tudo em um toque POS t erminal
Habituação	Concha de plástico combinada com metal
Cor	cor preta inteira
Tela principal	15. 1 monitor de tela sensível ao toque de polegadas
Resolução i on	1024*768
Brilho	25 0cd/m ²
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 5 0 ; Verticais:1 4 0
Toçar s tela	10 -apontar GG projetado toque capacitivo
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , opcional : intel core 3º I3 CPU / Intel Core 4º CPU I5
Sistema Memória	1*SO-DImilímetros DDR III slot, 4GB DDR3
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 128GB
LAN	10/100Mbs, Chip Lan Realtek RTL8111F
Sistema operacional	janelas 08/07/10, Incorporado,NÓSPOS, Linux
Conectividade	
Externo Portas de E/S	p flor botão * 1 , Entrada de 12V CC J confirmação*1 LAN: RJ-45*1 ,USB*6 VGA D-sub de 15 pinos * 1 RS 232*2 para J1900, RS232*1,HDMI*1 para I3 I5 saída de linha * 1, entrada MIC * 1
Pacote	
Peso	Líquido 6 0,5Kg , Bruto 7 . 5 Kg
Pacote com espuma dentro	410*290 * 445 mm
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 1 0 para 60 graus centígrados
Acessórios	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc. ...











