

## **Tela de toque Android de 15,1 polegadas POS terminal com base em liga de alumínio**

(S/N:POS-1523)



OCOM Série 1523 POS terminal com base metálica, possui CPU Intel Celeron e Intel Core série I como opção, é fácil acessar a porta IO para dispositivos externos, como impressora térmica, impressora de etiquetas, disco USB móvel. Este Modelo é muito conveniente para manutenção removendo a tampa traseira.

Características:

Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 como opção

Driver rígido Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB e 256 GB para opção

Painel de toque capacitivo projetado multiponto

Tela de superfície verdadeiramente pLANa e à prova d'água e resistente a arranhões

Visor lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira

## Especificação

Model	POS-1523
Nome	15,1 polegadas tudo com um toque POS terminal
Habitação	Corpo da máquina em plástico e base em alumínio
Cor	Máquina inteira de cor preta
Mostrar	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,1 polegadas
Resolução	1024*768
Brilho	250cd/m2
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto
Subexibição	Tela de 15,1 polegadas ou tela de 12,1 polegadas Sem função de toque como opção
Exibição do cliente	2*20 VFD para opção
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron J4125, CPU Intel core I3 / I5 para opção
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, 4 GB de RAM DDR4 / 8 GB de RAM para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior
LAN	10/100/1000Mbs
Sistema operacional	Windows10/11
Conectividade	

Externo Porta de E/S J4125	Botão liga / desliga * 1, tomada de 12 V DC * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB2.0*4, USB3.0*2
	VGA D-sub de 15 pinos * 1
	HDMI*1
	Saída de linha*1, entrada MIC*1
Opções	
MSR	MSR lateral opcional
Pacote	
Peso	Líquido 6,5Kg, Bruto 8,0Kg para tela única
Pacote com espuma dentro	425*275*405mm para tela única, 420*315*475mm para tela dupla
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível