

15..1. Polegada Shell de liga de Auminium POS Termina.eu

(NO MODELO: POS -15T02)



O terminal OCOM Square Screen POS possui concha de liga de Auminium, Tem Intel Celerone Intel.CPU do Core i Serie se para opção, Seu adaptador de energia pode ser instalado dentro da base que torna o WorkTable Neater, Tem interfaces de E / S ricas a serem conectadas a mais externas dispositivos.

Recursos:

Intel Celeron. Serie se a placa-mãe da série Intel Core I para opção;

Driver Hard MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para a opção;

Painel de toque capacitivo projetado multi-ponto;

Exibição de cliente opcional lateral e vfd220;

Exibição de superfície plana e à prova de água / resistente a água;

As portas USB laterais fazem o disco USB móvel acessar facilmente a máquina.

Especificação

Modelo	POS -15T02.
Nome	15,1 polegadas de liga de liga de liga POS Terminal
Habituação	Corpo da máquina do shell da liga do Auminium com a base Pastic do ABS
Cor	Máquina de cor preta inteira geralmente
Exibição	
Tela principal	15,1 polegadas monitor de tela de toque
Resoluiton.	1024 * 768.

Brilho	250cd / M. ²
Ângulo de visão	Horizon: 160; Vertical: 150.
Tela sensível ao toque	Multi-Point projetou o toque capacitivo G + G
Exibição do cliente	Exibição de 2 * 20 VFD ou 2 * 20 LCD montada na tampa traseira para a opção
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz Geralmente ou Intel Core I3 / I5 4 ^ª CPU de geração para opcional
Memoria do sistema	1 * Slote Dimm Dimm Ddrii, Suporte1333 * / 1600 4GB geralmente, 2GB / 8GB para opção
Dispositivo de armazenamento	MSATA SSD 64GB ou Higer, até 256GB
Áudio.	A bordo real tek alc662
Lan.	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Construído no mini slot PCI-E, suporte ao módulo WiFi incorporado
Sistema operacional	Windows7 / 8/10, incorporado, nós POS, Linux
Conectividade	
Porta de E / S externa (J1900)	Botão de energia * 1 12V DC em Jack * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB3.0 * 1, USB2.0 * 5 COM (RS232) * 2 VGA (15pin D-Sub) * 1 Saída de áudio * 1, mic em * 1
Opções	
MSR.	Lado opcional MSR.
Pacote	pacote
Peso	Net 4.8kg bruto 6.5kg
Pacote com espuma dentro	420 * 260 * 410mm
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% sem condensação
Acessórios	
Cabo de energia	Cabo de alimentação para entrada de energia CA 110-240V / 50-60Hz, plugue compatível com EUA / UE / UK etc e personalizado
Driver de CD.	Motorista da placa-mãe e motorista de toque dentro
De outros	
Conformidade	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

