

15.6 / 15.1 / 12.1 polegadas tudo em um terminal POS da tela de toque com a impressora térmica interna (M / N: POS-C15 / C12)

Características:

- eu Processador Intel Celeron J1900 CPU quad Core 2.0GHz HighConfiguration para sistema Windows
- eu Processador da microplaqueta Cortex-A17 do quad-núcleo RK3288 1.8GHz para o sistema do andróide
- eu 2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)
- eu Tela de toque capacitiva principal de 11,6 / 15,6 polegadas
- eu Impressora térmica integrada de grande capacidade de 58/80 mm para opções
- eu Leitor de cartão magnético para opcional
- eu Visor do cliente de VFD ou vice-tela

Aplicações:

- eu Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Mostrar foto:



Parâmetro

| | |
|------------------------|---|
| Modelo | POS-C15 / C12 |
| Cor | Cinza-prateado, branco ou preto |
| CPU | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ |
| CPU | Processador de Chip de 1.8GHz Quad-core RK3288 Cortex-A17 |
| Memória | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (padrão) (Windows) |
| Memória | 2GB de RAM 8GB ROM [Android] |
| OS① | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Hard Driver | SSD 32 GB (padrão) (Windows) |
| Tamanho do painel LCD | LCD TFT de 15,6 / 15,1 / 12,1 polegadas |
| Brilho | 350cd / m2 |
| Resolução | 1366 * 768 (máx.) |
| Tela sensível ao toque | Tela de toque capacitivo |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| | Densidade de impressão | 203 dpi |
| | Comando de Impressão | ESC / POS |
| Parâmetro da Impressora | Diâmetro do rolo de papel | 60 mm |
| | Largura do papel | 58 mm ou 80 mm |
| | Velocidade de impressão | 60 mm / s ou 150 mm / s |
| | MCBF (vida) | 50km |
| Outra função optinoal | Tela de usuário / vice-cliente | MSR / VFD220 |
| Ângulo de visão | Horizonte: 150; Vertical: 140 | |
| | 1 * botão de energia 12V DC no jack * 1 | |
| | HDMI * 1 | |
| | VGA (15 pinos D-sub) * 1 | |
| Porta I / O □1900□ | LAN: RJ-45 * 1 | |
| | USB (2,0) * 4 | |
| | RS232 * 2 | |
| | MIC IN * 1 saída de áudio * 1 | |
| | RJ11 * 1 (opcional) | |
| | Slot TF * 1 | |
| Porta I / O □A83T□ | RJ45 * 1 | |
| | HDMI para vice-tela | |
| | Porta DB9 RS232 * 1 □USB * 2 | |
| | Áudio * 1 | |
| Temperatura de operação | 0°C para 40°C | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C para 60°C | |
| Sistema operacional | Windows XP acima, incorporado, WE POS, Linux | |
| Adaptador de energia | 110-240V / 50-60HZ energia AC, Entrada DC12 / 5A saída | |