

Máquina POS de 15 polegadas com impressora térmica

(M / N: POS-E15-W / A)

Recursos:

Suporte para Windows ou Android OS;

Processador Intel Celeron J1900 CPU de alta configuração, quad core, 2.0 GHz para sistema Windows;

RK3288 Processador quad core para sistema Android;

2 GB de RAM + 8 GB de ROM padrão (Android);

2 GB de RAM + 32 GB de SSD padrão (Windows);

Tela de toque capacitiva multiponto de 15,6 polegadas;

Suporte 15,6 ou 11,6 polegadas, segunda tela sem toque;

Impressora térmica incorporada de 58 / 80mm (opcional);

Leitor RFID MSR incorporado (opcional).

Formulários:

Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe;

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais.

Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS-E15.6-W / POS -E15.6-A
Placa Principal①	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Placa Principal②	RK3288 Processador quad core (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Memória①	SSD de 2 GB de RAM e 32 GB (Windows)
Memória②	2GB de RAM 8GB eMMC (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	15,6 polegadas, 16: 9
Resolução	1366 * 768
Exibição do cliente	Visor LCD do cliente (padrão), Opções: tela não sensível ao toque de 11,6 ou 15,6 polegadas, exibição do cliente VFD,
Cor	Preto
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)
Porta de E / S (J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 2 (pode até 4 portas COM)

Porta de E / S (@RK3288)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens opcionais (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 4
Itens opcionais (Android)	3G, 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, botão I
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V / 50-60HZ, saída 12 / 24V, dependendo da impressora



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15







POS-E15







POS-E15



2*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

