21,5 polegadas Windows / Android Self-Service POS System

(M / N: POS -K003)

Recursos:

Top design nesta indústria de quiosque, Responses Rápidos, correr Estably;

Multifuncional altamente intergring, economizando espaço, fácil de operar;

Melhor experiência de compra e melhoria da imagem da loja;

Economia de custos trabalhistas;

Tempo economizando para os clientes esperando na recepção do caixa;

O scanner de alta qualidade faz com que as mercadorias digitalizem rapidamente;

Apoie o pagamento de Wechat e Alipay;

Suporte a montagem na parede e ficar sozinho.

Specifi.cação

Modelo	POS -K003.-C	POS -K003.-UMA
Nome	21.5. polegada tudo em uma tela de toque Quiosque	
Habitação	Plástico com metal combinado	
Cor	White inteiro cor	
Tela		
Tamanho da tela principal	21.5. Monitor de tela de toque de polegada	21.5. Monitor de tela de toque de polegada
Resolução	1920 * 1080.	1920 * 1080.
corBrilho	25.0 cd / m2.	
Ângulo de visão	Horizonte: 178.; Vertical:178.	
Tocar S.trama	10.-apontar Projetado G + G toque capacitivo	
atuação		
Placa-mãe	Intel. Celeron. Bay Trail J1900 2.0Ghz ou Intel Core I3 / i5 4ª Geração CPU para opção	Braço córtex-a17 -rk 3288 quad core 1.8ghz cpu
Sistema Memória	1 * so-dimm Ddriii. Slot, support1333 * / 1600 4GB	A bordo 2GB DDRIII
Dispositivo de armazenamento	MSATA SSD 64GB.	16.GB EMMC.
Áudio.	A bordo real tek alc662 chip de áudio	A bordo real tek áudio chip alc5640
Lan.	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip	10m / 100m.,RTL8201F.
WI-FI	Suporte 802.11 A / B / G	Suporte 802.11 A / B / G
Palestrante	Construído em alto-falantes de 8ohm / 10watts	
Câmera	Reconhecimento de face para pagamento (opção)	
Sistema operacional	janelas7/8/10, Embutido, nós POS, Linux	Android 7.1.
Conectividade		
I. Externo/ O porta (J1900 / RK3288)	P.OWER. trocar* 1.	
	Soquete de energia CA 100V-240V 50Hz / 60Hz* 1.	
	USB * 2.	
	LAN: RJ-45 * 1	
Plataforma de digitalização	pacote	
Fonte de luz	Iluminação: 617nm LED vermelho	
Fonte de energia	5V DC.	

Suporte 1d.	Upc.,Ean, Código128, Código 39, Código 93, Código11., Interleaved 2 de 5, Matrix 2 de 5, bacalhauumaBar, Msi. Plessey, GS1 DataBar, China Pos Tal, Coreano Pos Tal, etc ....
Suporte 2D.	Pdf417, micro pdf417, matriz de dados, maxicode, código QR, micro qr, asteca, hanxina, etc .....
Precisão de código de barras	4 mil code39.
Sensibilidade de código de barras	Tom:± 60 ° @ 0 @ roll e 0 ° Skew Lista:±.360.°@ 0.°Pitchand0.°Skew. Skew:±.65.°@ 0.°Roll e 0.°Tom
Modo de prompt	Campainha
Interface	USB
Impressora	
Impressora térmica de 80mm.	D.Impressão térmica Irecta
	1.5.Velocidade de pringting 0mm / s
	Largura de papel 79.5 - / + 0.5mm e largura impressa 72mm
	Auto função de cortador
	Power DC 24V.
	Resoluiton. 203dpi.
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0. para 40. graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10. para 60. graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% Sem condensação
Acessórios	
Cabo de energia	Plug de cabo de alimentação compatível com EUA / UE / UK etc e personalizado
Driver de CD.	Motorista da placa-mãe e motorista de toque dentro (Opção)
De outros	
Conformidade	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC

Aocom®
At your side

POS-K003

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-K003

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-K003

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-K003

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-K003

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-K003

ISO FC CE RoHS