

POS-M1162A/W 11,6 polegadas Android/Windows POS terminal com impressora de etiquetas/recibos térmicos de 80mm para opções

(S/N:POS- M1162 -W/POS- M1162 -A)

Características:

Intel Celeron series e intel I3 I5 ou RK3288 CPU para opcional
Hard Driver Msata SSD 64GB ,SSD 128GB e 256GB para opção
80mm impressora térmica de alta velocidade embutida
Multi-point projetado painel de toque capacitivo
VFD220 display do cliente montado na tampa traseira
do leitor de cartão NFC, Leitor de código de barras opcional
Visor plano e resistente a riscos à prova d'água Ture

Especificação

Modelo	POS- M1162 -W	POS- M1162 -A
Nome	Terminal pos de tela de toque de 11,6 polegadas tudo em um Windows	11,6 polegadas tudo em um terminal pos de tela de toque Android
Habitação	plástico com metal combinado	
Cor	Cor preto e branco	
Exibição		
Tamanho da tela principal	Monitor de tela sensível ao toque IPS de 11,6 polegadas	Monitor de tela sensível ao toque IPS de 11,6 polegadas
Resolução	1366*768 , 1920*1080 para opção	1366*768 , 1920*1080 para opção
Brilho	30 0cd/m ²	
Ver um ângulo	Horizonte: 1 60 ; Vertical: 1 50	
Tela de toque	toque capacitivo G +G projetado multiponto	
Vice-tela	Visor LCD de 4,3 polegadas, resolução 800*480 para opção	
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção	
atuação		
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2.0GHz , Intel Core I3/I5 para opção	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad core 1.8GHz
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR IV , 2133 Mhz 2 GB/4 GB 8 GB para opção	A bordo de 2 GB DDRIII
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB	16 GB eMMC, suporte para cartão TF de 32 GB expandido para opção
Áudio	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC662	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640
LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E para opção

Sistema operacional	Windows 7/8/10, incorporado, WEPOS, Linux	Android 7.1 e Android 8.1
Conectividade		
Porta de E /S externa (J 4125 /RK3288)	botão liga /desliga *1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 para gaveta de dinheiro *1	
	VGA (15 pinos D-sub) * 1	Slot para cartão TF*1 , slot SIM*1
	Entrada M IC *1 Saída de áudio*1	RJ11*1
Opções		
impressora térmica 80mm	impressão térmica direta , etiqueta de suporte e recibo	
	Velocidade de impressão de 200 mm/s	
	Largura do papel de 79,5-/+ 0,5 mm e largura de impressão 72 mm	
	com função de corte automático e vida útil da cabeça térmica 100 km	
palestrante	alto-falante de 8 ohm/3 w	
WI-FI	IEEE 802.11 a/b/g/n	
comunicação	3G/4G	
Leitor de cartão NFC	ISO14443Tipo A	
scanner	Decodificação de código de barras 1D/2D	
Câmera	5.0MP/foco automático, suporte 1D/2D	
Bateria	Bateria de grande capacidade de 6000mAh	
Pacote		
Peso	Líquido 3,1 Kg Bruto 3,8 Kg	
Pacote com espuma dentro	180 * 370 * 380 milímetros	
2 em 1 caixa	370*365*392/12kg	
Meio Ambiente		
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60grauscentígrados	
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação	
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação	
Acessórios		
Adaptador de energia	110-240V /50-60HZ entrada de alimentação CA , adaptador de saída DC12/ 7 A	
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado	
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro	
Outro		
Observância	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC	























11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: I3800-4GB-1TB-4K-Display
800P-Printer-2D Scanner
Power Input: DC 12V/1A
CE FC
1909M11622118200001
Made in China



11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
Barcode: POSM1162213820001
Made in China
CE FC

