

BarrasEscala de impressão

(modelo no.: TM-b)

Recurso:

O formato da etiqueta pode ser projetado livremente.

Impressão da etiqueta e papel de continuação impressão permitida.

Poderoso software de gestão, alta velocidade de upload ou descarga.

Suporte a vários formatos de backup, texto a transferência de arquivos possibilita trabalhar com outras escalas ou softwares.

Interface amigável da gerênciao software conduz à operação lógica e razoável.

Manualmente e automaticamente impressão inventário e formulários de relatório.

Especificação:

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Capacidade de armazenamento: | Max. 2000 PLU | | |
| Não. de teclas de atalho: | 75keys (50x2 = 100 teclas de atalho PLU, 25 teclas de controle/função) | | |
| Informações publicitárias armazenamento: | pode armazenar Max 22 peças de publicidade informações | | |
| Texto livre: | pode armazenar 32 peças de texto livre | | |
| Temperatura: | armazenamento-10 ~ + 55 ° c; trabalhando 0 ~ + 40 ° c | | |
| Umidade: | ≤ 85% RH | | |
| Fonte de alimentação: | C.a. 220V, 50 Hz (110V para a opção) | | |
| Modo de exibição: | diodo emissor de luz verde brilhante, digital preto | | |
| Dígitos: | peso 5 dígitos, preço unitário 5 dígitos, preços totais 7 dígitos | | |
| Largura da impressão: | 30mm-60mm | | |
| Velocidade de impressão: | 75mm/s | | |
| Porto: | RS232, Ethernet | | |
| Dimensão | 381 * 428 * 500mm | | |
| Parâmetros | | | |
| Pesagem máxima | 6kg | 15kg | 30kg |
| Escala intervalos | 2G | 5g | 10g |
| Precisão | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| | | | |

