

# Cliente VFDEExibição

(M / N: VFD220B)

## Características:

eu Suporta 11 modos de comando incluíam EPSON etc.

eu Poder fornece de 5V a 24V para evitar qualquer uso insensato de entrada de energia inadequada.

eu 20 colunas x matriz de pontos de 2 linhas em um amplo ângulo de visão.

eu Fácil conectividade para uma ampla gama de produtos POS.

eu OPOS / JPOS driver é padrão.

## Especificação

	Método de exibição	Visor Fluorescente a Vácuo (azul-verde)
	Número de caracteres	40 (20 colunas x 2 linhas)
	Brilho	500 ~ 1000 cd / m <sup>2</sup>
	Fonte do personagem	Matriz de pontos 5 x 7
	Tipo de caractere	95 alfanuméricos, 32 internacionais Personagens
	Tamanho do caractere	<b>9,02 (H) x 5,25 (W) mm</b>
	Tamanho do ponto (X x Y)	<b>0,86 x 1,05mm</b>
Geral	Baixa personagens	9 caracteres
	Dimensão do painel	<b>200 (W) x 77,5 (D) x 31 (H) mm</b>
	Pole Dimension	Por comprimento de suporte: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Dimensão Base	169,5 (W) x 98,5 (D) x 39 (H) mm
	Ângulo de visão	Max. 90 °
	Rotação Horizontal	Max. 355 °
	Peso	Aprox. 980 gramas
Modo Comandos		LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
Suporte de linguas		FRANÇA, ALEMANHA, REINO UNIDO, DENMARKI, SUÉCIA, ITÁLIA, ESPANHA, JAPÃO, NORUEGA, DENMARKII, SLAVONIC, RÚSSIA, Português, canadense francês, Nórdico, turco, grego, Oeste Latino europeu
Interface		RS-232 (serial) / USB
Conexão	Taxa de transmissão	Conexão direta 9600 ou 19.200 bps
Confiabilidade	MTBF	30.000 horas
Poder	Consumo	5 ~ 24 VDC
Segurança	Padrões EMC Padrões de segurança	FCC, CE

