

Exibição do cliente VFD de linha dupla de 20x2 caracteres

(Modelo nº: VFD220F)

Características:

- I Linhas duplas 20*2 caracteres VFD display;
- I Suporte a idiomas de 26 países;
A altura do poste é ajustável;
- I Ângulo de rotação de 360 graus;
- I Suporta ESC/POSe comando CD5220
- I 3 tipos de alturas diferentes para você escolher

Especificações:

- I Visor fluorescente de vácuo de alto brilho para excelente visibilidade em um amplo ângulo de visão.
- I Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
- I 40 caracteres em formato de 20 colunas por 2 linhas.
- I Treze conjuntos de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem total flexibilidade nas fontes de exibição.
- I Fácil programação usando comandos de sequência de escape.
- I Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
- I O monitor pode girar e inclinar em uma ampla variedade de ângulos.
- I Altura de exibição ajustável.
- I A energia pode ser fornecida pelo sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.
- I Adaptadores CA em várias configurações para todas as tensões CA.

Cor da moldura Preto / branco / ciano

Cor de exibição Azul verde

Método de exibição Visor Fluorescente a Vácuo

Modo de exibição 2 linhas * 20 caracteres

Brilho 700cd/m²

Tipo de personagem 96 alfanuméricos, 26 tipos de conjunto de caracteres internacionais

Fonte do caractere Matriz de pontos 5X7

Tamanho do caractere 6,75 mm x 3,75 mm

Tamanho do ponto 0,8 x 0,55 milímetros

Página de código 20 **página de código**

Área de visualização -5~60°

Dimensão do Painel 204(L)*67(A)*40(P)

Ângulo de visão 188mm(L)×40mm □W □

Rotação horizontal Máx. 350°

Peso 0,9 kg

Modo de Comandos	ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC.....
Suporte de linguas	Inglês dos EUA, Inglês do Reino Unido, Turco, Bósnia, Croata, Checo, Dinamarquês, Holandês, Estônio, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Francês, Canadiano, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão , lituano, norueguês, polaco, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco...
Interface	RS232 (serial) ou USB
Taxa de transmissão	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 horas
Fonte de energia	DC5V 1A
Certificado	CE, ROHS, FCC







