

20X2Characters Double Line VFD Customer Display

(No. do modelo: VFD220C)

Características:

- eu Doublelines 20 * 2 caracteres VFD display;
- eu Suporte26 idiomas de países;
- eu Poleheight é ajustável;
- eu Ângulo de rotação de 360 graus;
- eu Suporta o comandoESC / POS e CD5220
- eu 3 tipos de diferentes alturas para você escolher

Especificações:

- eu Display Fluorescente a Vácuo Highbrightness para excelente visibilidade em um ângulo de visão ampla.
- eu Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
- eu 40 caracteres em formato de 20 colunas por 2 linhas.
- eu Thirteensets de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem total flexibilidade nas fontes de exibição.
- eu Programação fácil usando comandos de seqüência de escape.
- eu Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
- eu Displaycan girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.
- eu Adjustableisplay height.
- eu A energia pode ser obtida do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.
- eu ACadaptors em várias configurações para todas as tensões AC.

Cor do quadro	Preto / branco / ciano
Cor de exibição	Azul verde
Método de exibição	Display Fluorescente a Vácuo
Modo de exibição	2 linhas * 20 caracteres
Brilho	700cd / m ²
Tipo de personagem	96 alfanuméricos, 26Kinds de conjunto de caracteres internacionais
Fonte de caracteres	Matriz de ponto 5X7
Tamanho do personagem	6,75 mm x 3,75 mm
Tamanho do ponto	0,8 x 0,55 mm
Página de código	20 Página de código
Área de visualização	-5 ~ 60 °
Dimensão do Painel	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Ângulo de visão	188 mm (L) × 40 mm□W□
Rotação Horizontal	Max 350 °
Peso	0,9 kg
Modo de Comandos	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Suporte de linguas

Inglês dos EUA, Inglês do Reino Unido, Turco, Bósnia, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Estoniano, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Fr Canadense, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão , Lituano, norueguês, polonês, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco...

Interface

RS232 (serial) ou USB

Taxa de transmissão

2400/9600 BPS,

MTBF

40.000 horas

Fonte de energia

DC5V 1A

Certificado

CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

