

# Visor de cliente VFD de linha dupla de 20X2 caracteres

(Modelo nº: VFD220C)

## Características:

- eu Visor VFD de linhas duplas de 20 \* 2 caracteres;
- eu Suporte para idiomas de 26 países;
- eu Poleheight é ajustável;
- eu Ângulo de rotação de 360 graus;
- eu Suporta os comandos ESC / POS e CD5220
- eu 3 tipos de altura diferente para você escolher

## Especificações:

- eu Display fluorescente a vácuo de alto brilho para excelente visibilidade em um ângulo amplo.
- eu Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
- eu 40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.
- eu Três conjuntos de caracteres internacionais, mais um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem flexibilidade total nas fontes de exibição.
- eu Fácil programação usando comandos de sequência Escape.
- eu Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
- eu O display pode girar e inclinar em uma ampla variedade de ângulos.
- eu Altura da tela ajustável.
- eu A energia pode ser proveniente do sistema, com o kit de suporte e cabo fornecido em configuração típica.
- eu Adaptadores AC em várias configurações para todas as tensões AC.

<b>Cor da moldura</b>	Preto / branco / ciano
<b>Cor de exibição</b>	Azul verde
<b>Método de exibição</b>	Display fluorescente a vácuo
<b>Modo de exibição</b>	2 linhas * 20 caracteres
<b>Brilho</b>	700cd / m <sup>2</sup>
<b>Tipo de personagem</b>	96 alfanuméricos, 26 tipos de conjunto de caracteres internacionais
<b>Fonte do personagem</b>	Matriz de ponto 5X7
<b>Tamanho do personagem</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Tamanho do ponto</b>	0,8 x 0,55 mm
<b>Página de código</b>	20 <b>Página de código</b>
<b>Área de visualização</b>	-5 ~ 60 °
<b>Dimensão do Painel</b>	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
<b>Ângulo de visão</b>	188 mm (L) × 40 mm [W]
<b>Rotação Horizontal</b>	Máx 350 °
<b>Peso</b>	0,9 kg
<b>Modo de Comandos</b>	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....

<b>Suporte de linguas</b>	Inglês dos EUA, Inglês do Reino Unido, Turco, Bósnia, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Estoniano, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Fr canadense, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão , Lituano, norueguês, polonês, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco ...
<b>Interface</b>	RS232 (serial) ou USB
<b>Taxa de transmissão</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40.000 horas
<b>Fonte de energia</b>	DC5V 1A
<b>Certificado</b>	CE, ROHS, FCC



# VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

