

Atacado CCD Scanner Leitor de código de barras (Model No .: OCBs-C004)

Características e vantagens:

Projeto Luz, linear flexível;

Fácil operação;

1,2 metros de proteção contra queda livre;

Super descodificação (processador de 32 bits);

Suporta PDF417;

Duplo cor luzes LED, bom para trabalhar em ambiente ruidoso;

Modo múltiplo varredura (teste, disparador, flash, contínuo), adequado para uso diferente do ambiente.

Parâmetros:

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistema óptico | Sensor CCD 2500 Pixel |
| Velocidade de digitalização | 200 vezes por segundo |
| Fonte de luz | LED VERMELHO (Comprimento de onda de 630 ~ 660nm) |
| Resolução | 0,1 milímetros (4 mil) |
| Contraste de densidade | 30% ou mais |
| Ângulo de leitura | 43 ° |
| Largura do código de barras | Até 110 milímetros (PCS90%) |
| Distância Scanning | 4mil: 0 ~ 12 milímetros (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30 milímetros (PCS = 90%) |
| | 10.5mil: 0 ~ 115 milímetros (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 milímetros (PCS90%) |
| | 40mil: 0 ~ 240 milímetros (PCS-90%) |
| Interface | Teclado, RS232, interfaces USB para a opção |
| Tipo Decoding | Código 39, Código ASCII completa 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Todos os códigos UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Interleave 2 de 5, STD 2 de 5, industrial 2 de 5, matriz 2 de 5, Código postal chinês, IATA, MSI / Plessy, Italiano Opção decodável, Código Farmácia Industrial 2 de 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expandido, PDF417 |
| Tensão | 4.5V ~ 5.25V DC ± 5% |
| Corrente de espera | 20 ~ 30 mA |
| Corrente de trabalho | 125mA |
| Resistência de luz ambiente | 10000 lux máx. (Fluorescência) 5000 Lux máx. (Luz do sol) |
| Anti vibração | Pode suportar a queda livre de 1,2 m de alta para o chão de cimento |
| Garantia | 1 Ano |
| A classe industrial | IP30 |
| Material | ABS, UL94UO |
| O comprimento do cabo | 2m |
| Peso líquido | 0,17 kg |
| Peso bruto | 0,22 kg |