

Модель	POS-1519
Имя	15.1 дюйм все в одно касание POS т терминал
Корпус	Пластиковый корпус корпуса машины и алюминий база
Цвет	машина полностью черного цвета
Главный экран	15.1 дюймовый сенсорный монитор
Резолюция на	1024*768
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Вид а угол	Горизонт: 150 ; Вертикальное: 140
Трогать с крин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный
Суб- отображать	Дисплей 15,1 дюйма или дисплей 12,1 дюйма Без сенсорной функции для опции
Дисплей клиента	2*20 ВФД или 2*20 ЖК-дисплей отображать крепится к задней крышке для о вариант
<b>Производительность</b>	
Материнская плата	Интел Целерон Бэй Трейл Дж1900 2,0 ГГц , или Интел Целерон Дж4125, Процессор Интел Core я3/я5 для опции
Система Память	1*SO-Дямм DDRяII слот, 4 ГБ DDR3L/ 1333 , 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На плате Real Tek ALC662.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, Чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенное, МЫPOS, Линукс
<b>Возможности подключения</b>	
Внешний I/O порт J1900	р цветок кнопка*1 , вход 12 В постоянного тока J подтверждение*1
	ЛВС: RJ-45*1
	USB*6
	15-контактный разъем BGA D-sub *1
	PC 232*2
	Линейный выход*1, микрофонный вход*1
<b>Параметры</b>	
МCP	дополнительная сторона MSR
<b>Упаковка</b>	
Масса	Сеть 60,5 кг , Валовой 80 Кг для одного экрана
Пакет с пеной внутри	425*275 * 405 мм для одного экрана, 440*295*425 мм для двойного экрана
<b>Среда</b>	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата
Влажность при хранении	10%~90% Нет конденсата
<b>Аксессуары</b>	

Адаптер питания	200-240В/ 50-60 Гц (по умолчанию) , Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц і ввод , DC12 V /5A выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.

