

Машина термального принтера 58mm для системы кассового аппарата

(ОСРР -58Х)



Внедрение продукции:

ОСРР -58Х - это хорошо разработанный экономичный принтер для обычной термопечати. Он оснащен встроенным блоком питания, не только экономит место, но и позволяет пользователям легко настраивать и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичных печать.

Особенности продукта

Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.

Легкая структура установки бумаги, простой и удобный в эксплуатации

Конструкция встроенного источника питания, чтобы сэкономить место и более удобная для настройки;

Поддержка многоязычной печати, подходит для пользователей во всем мире;

Поддержка загрузки и печати логотипов и графики;

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складские, налоговые, банковские,

Параметры:

Предметы		параметры
Параметры печати	Способ печати	Термальная Линия
	Ширина печати	48MM
	разрешение	384dots / линия (8dots / мм, 203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB, параллельный
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить межстрочный интервал по команде)
	№ строки	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простые, традиционные китайские 16 строчек
	символ	Стандартные упрощенные китайские шрифты GB2312
Штрих-код персонажа	Размер персонажа	ANKcharacter, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек), упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151, Тысяча двести пятьдесят-одна / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Латвийская) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Печать графики	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Бумага	Тип	Тепловой Ролл
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60mm
	Способ подачи	Простая подача (раскладушка)
Команды печати	команды	ESC / POS

Мощность	Блок питания	Вход □ AC 100 В-240 В, 50-60 Гц Выход □ DC 12V / 2.6A
	Выход ящика Casher	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	32 КБ
	NV Flash	64 КБ





OCPP-58X





OCPP-58X





Штепсельная вилка для варианта:



Область применения:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

