

## 58 Авто-резак термопринтер (Модель: ОСРР-58С)

### Спецификация:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Метод печати              | Прямая термопечать  |
| Плотность печати          | 384dots / линия   |
| Размер знака              | АНК, Шрифт: 12x24dots<br>В шрифта: 9x17dots<br>Упрощенный / традиционный китайский: 24x24dots |
| Штрих-код                 | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /<br>CODE93 / Code128    |
| Интерфейс                 | Bluetooth   |
| Источник питания          | DC 12V == 2.6A  |
| Денежный ящик             | DC 12V == 1A  |
| Срок службы печати голову | 50 км   |
| Условия эксплуатации      | Температура (0 ~ 45 ° C), влажность (10 ~ 80%)  |
| Условия хранения          | Температура (-10 ~ 60 ° C), влажность (10 ~ 90%)  |
| Скорость печати           | 120 / с   |
| Ширина бумаги             | 57,5±0,5 мм   |
| Бумага внешний диаметр    | 65мм  |
| Толщина бумаги            | 0.06 ~ 0.08 мм  |
| Вес                       | Вес нетто: 1,5 кг, Вес брутто: 2,5 кг   |
| Измерение                 | 199 * 132 * 111.5mm   |
| Водитель                  | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 /<br>Win8/WIN10        |
| Резак                     | Автообрезчик  |
| Команда                   | Совместимость с EPSON ESC / POS   |
| Интервал между строками   | 3.75mm (Можно менять через команды)   |

### Подробнее:



### Соответствующие документы:

Вы хотите узнать более подробную информацию? Пожалуйста, нажмите здесь. 

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)

[Водитель](#)