

80 мм портативный Wi-Fi / Bluetooth термопринтер

(M / N: OCPP-M085)



Продукты Особенности:

- дизайн Бизнес-стиль, более моды
- Поддержка 1.D, 2.D штрих-код печать
- В то время как совместимо с системы Windows, Linux, Android и IOS
- С 2500mAh перезаряжаемые Литий-полимерный аккумулятор, супер аккумулятор время прочный, с умной силы сохранение и мощности
- Поддержка USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Специальный блок остальных световой индикатор, чтобы контролировать питание принтера в любое время
- Поддержка звука и света Напоминание при отсутствии бумаги или печати ненормальной
- Анти падение 1,5М цементи пол

Заявка:

Складирование, транспортировка, логистика, супермаркет, табак, гидроэнергетика чтение, мобильные государственные дела, мобильный полиции, почтовых и других отраслей промышленности

параметры:

Пункт

параметр

печать метод	термический Линия
Эффективная ширина печати	72мм
разрешение	576 точек / линия(8dots / мм, 203dpi)
Printing скорость	90мм / S
Интерфейс	USB (стандартный протокол USB2.0 связи, Поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS)
параметр печати	WiFi (2,4 ГГц, ATA, AP, режим ATA + AP)
Линия расстояние	3.75mm(Можно настроить интервал между строками с помощью команды)
Линия No.	Шрифт A: 48 символов / линия Шрифт B: 64 символов / линия
символ	Простой, традиционный китайский-24 линии Стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский библиотека символов
символ Размер	ОАО АНК характер, шрифт: 1.5 × 3.0mm(12 × 24 точек) шрифт B: 1.1 × 2.1mm(9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24dots)
расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / латышский / арабский / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (латышский) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Штрих-код символа	1D. Bar код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128
Графика печати	2D. Bar код: QR КОД Поддерживает загрузку растровых изображений и печать

	Умная энергосбережение	Поддержка
Режим энергосбережения	переменная скорость печати	Поддержка
	потребление	Поддержка
Dection	спячка датчик	Поддержка
Индикатор	Мощность дисплей	Отсутствие обнаружения бумаги
	Заряд Индикатор	Поддержка
	отсутствие бумаги	Поддержка
	гудок	Отсутствие бумаги, печати аномальный сигнал тревоги
Бумага	Тип	термический
	Ширина	79,5 ± 0,5 мм
	толщина	≤0.12mm
	Диаметр	≤40mm
	Корм	Легко(Clameshell корм)
команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Тип	Батарея аккумуляторная Литий-полимерный
	Вместимость	2500mAh / 7.4V, может быть заряжен более чем в 800 раз
		устойчивой печати 150 метров или 4 часа при нормальном использовании
	зарядное устройство	9.0V / 2A
буфер	вход	4KB
	Невада вспышка	40KB
Внешность	вес	285g
	измерение	* 103 114 * 50 (MM)
Окружающая среда	операционная	температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °C ,влажность:10 ~ 90%(Нет Dew)
надежность	Распечатать голова жизнь	50KM(печать Density≤12.5)
Программного обеспечения	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10