

Доступное и NBSP; POS LED Дисплей покупателя (Модель: LED8A)

Технические характеристики:

Связь	
Интерфейс:	Связи RS232, USB питания (DC опционально)
Скорость передачи данных:	2400 / 9600BPS
Яркость:	1500cd
Сигнал Рукопожатие	Нет
Электрическое	DC5V (от интерфейса хост-компьютер USB)
Дисплей:	LED Яркий желто-зеленый цифровой дисплей
Показать символов:	8 числа, (0 ~ 9)
Площадь дисплея:	160мм x 30.8мм
Размер шрифта:	13MM * 7.6mm
Среднее время безотказной работы:	25000 часов
Физическая	
Размеры панели:	224 (L) X88 (Ш) мм
Размеры поддержки:	Высота: 400 --- 442 мм Основа: 185 (L) x95 (W) x25 (H) мм
Сервеса угол перемещения:	8 ° ~ 120 °
Цвет	Белый или черный
Вес:	520g (без базы); 850г (с основанием); 1100г (в упаковке)
Размер упаковки	255 (Д) x 210 (Ш) x 96 (В) мм
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-40 °C -50 °C
Хранение и NBSP; Темп;	-60 °C -80 °C
Влажность:	30% - 85%

Подробнее:

