

Магнитная полоса и IC Карта Комбо читатель (M / N: CR003IC)

1. ВВЕДЕНИЕ

CR003IC программируемая магнитная карта, многофункциональная IC-карта, считывающая, Пользователь может в соответствии с текущими потребностями, путем программирования или конфигурации форматов данных и интеллектуального интерфейса. это широко используется в промышленности, торговле, телекоммуникациях, налогообложении, банковском деле, страховании, медицинских и всевозможных расходах, хранении, системах управления запросами

2. Features

- L Удобно: самоконтроль загрузки, без дополнительного питания, подключи и играй
- L Тип ARD: может читать и писать все виды карт памяти и поддержки T = 0, T = 1 плата процессора протокола
- L Синтерфейс связи: через USB и компьютерную связь, поддержка платформа android

3. Технические характеристики

связи	USB или RS232
температура	-20° ~ 60 °C(место хранения) 0° ~ 50 °C(операция)
влажность	15% ~85%
Размеры	116мм (L), x36мм (Ш) x 38,4мм (H)
IC-карта	
Операционная Жизнь	& GT; 200000 раз
Толщина карты	Около 0.75мм
Вставьте IC-карту тока	20 mA
Управляйте IC-картой	50mA
Рабочий ток	25mA
Карта тип	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64,SLE4432 / 4442,SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16,ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Магнитная полоса	
Тип карты	ISO 7811, AMMVA, CADMV и другие форматы
Размах скорость	3 ~ 60 дюймов / второй
Операционная Жизнь	& GT;600000
Трек роз Итион	Все 3- трек
Толщина карты	0,76 ~ 1.2mm
Рабочий ток	7mA
RFID (дополнительная функция)	
Тип карты	13,56 ISO / IEC14443A / B
Операционная Жизнь	& GT;600000
Расстояние восприятия	1-4см



CR003IC





CR003IC

