

Китай Бутылка кабеля водоустойчивый принтер стикера маркировки штрих-кода

(Модель №: OCBP -015)

Функции:

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддержка команды TSPL и ECS / POS

Поддерживает Multi 1D штрих-код и 2D-печать кода.

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

100 м порта Ethernet, ультра высокоскоростной передачи данных.

2 МБ Big Dram и 2 МБ буферной памяти.

Стандартный от 25 до 80 мм регулируемый бумажный сепаратор

150 км голова принтера

Технические параметры:

| | |
|------------------------|---|
| Метод печати | Прямой термический |
| Команда | TSPL и ESC / POS (могут измениться по конечному пользователю) |
| разрешение | 203dpi, 576dots / line |
| Ширина печати | Макс = 72 мм |
| Тип бумаги | Тепловая метка бумаги или непрерывная квитанция |
| Интерфейс | USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi |
| Скорость печати | Max = 152 мм / с для метки, max = 260 мм / с для мода квитанции |
| Ширина бумаги | 20 мм-80 мм |
| Толщина бумаги | 0,06 ~ 0,19 мм |
| Roll Dia. | Максимум. Ø 83 мм |
| Вырезать бумаги | Ручная разрыв |
| Драма | 2 МБ |
| Вспышка | 2 МБ |
| Размер шрифта | Шрифт A: 12 * 24 (Standard), шрифт B: 9 * 17 |
| китайский язык | GB18030, Big5 24x24Dots |
| Японская / Корея | Служба поддержки |
| Пользовательский язык | PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT. |
| 1d. | UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY ITC. |
| 2d. | QR, PDF417, DM |
| Печатание головы жизни | 150 км |
| Бумажный сепаратор | Стандартный |

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Датчики | Бумага, крышка открыты, резак, замятие бумаги и обнаружение черного метки | |
| Вход | AC 100V-240V 50/60 Гц | |
| Выход | DC 24V / 2.5A | |
| Рабочее состояние | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH | |
| Состояние хранения | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH | |
| Аксессуары | Кабель данных, адаптер питания, код питания, бумажный ролик, CD, руководство, Бумажный сепаратор (стандартный) | |
| Габаритные размеры | 196 (d) x145 (w) x135 (h) мм | |
| Вес нетто | 1.14 кг | |
| Общий вес | 1,5 кг | |
| Отдельная коробка | Размер 30x19x18см (lwxh) | 1УНАТ / коробка |
| Мастер коробки | Размер 62x36x52 см (lwxh) | 12units / коробка |
| Водитель | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS | |
| SDK | Android, IOS. | |



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

