

KB78 78 Keys Программируемая клавиатура с дополнительным устройством чтения карт

(Модель №.: KB78)

Ключевая особенность

- L С 78 ключами Cherry MX, основанными на технологии Gold Cross point, и имеет тактильное чувство;
- L Лазерно-гравированные символы клавишной панели или символы высокого качества UV-шелкового экрана;
- L Эксплуатационный цикл отдельных ключей: Режим мягкого контакта 50 миллионов штрихов, Режим нажатия клавиш: 20 миллионов штрихов;
- L Поврежденные ключи можно легко заменить и, следовательно, сохранить заменяющую стоимость;
- L С внутренней металлической пластиной для фиксации ключа;
- L Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ESD;
- L Различные клавиатуры (1/2/В 4 раза и числовой) доступны;

Программируемые функции

- L Все 78 клавиши могут быть запрограммированы, Каждый ключ может запрограммировать 255 персонажи
- L Все данные могут храниться не менее 100 лет без дополнительной батареи
- L Специальный дизайн E2PROM и ESD для обеспечения безопасности запрограммированных данных.
- L Не требует программы TSR и, следовательно, позволяет избежать сбоев прикладного программного обеспечения
- L Обеспечивает многоуровневое программирование
- L Обеспечивает переменную задержку времени до 255 секунд в каждой запрограммированной строке
- L Поддержка PS / 2-программирования в DOS, Windows9X, Me, 2000, XP

Блокировка клавиш Особенности

- L 6 шагов Блокировка клавиатуры
- L Жизненные циклы: & gt; 25 000
- L Обладать тактильным чувством

магнитныйкарта Функции чтения

- L Соответствует ISO 7812, IBM, , AAMVA, JIS-2
- L Поддержка программируемых параметров MSR для заголовка, портного, разделителя, суффикса и префикса,
- L Скорость прокрутки карты: от 10 до 100 см / с;
- L 500 000 циклов салфетки
- L Тстойка
- Трек 1: 210BPI с максимальным количеством 76 символов
- Трек 2: 210BPI с максимальным количеством 107 символов или 75BPI с максимальным количеством 37 символов
- Трек 3: 210BPI с максимальным количеством символов 107

L Траск Опция:

Один трек: трек 1 или 2 или 3

Две дорожки: трек 1 и 2 или Траск 2 и 3

Три трека: трек 1, 2 и 3

L измерение: 283Икс188Икс50мм



www.ocominc.com





www.ocominc.com



Контактное лицо: Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/ru/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.