

Двухстрочный ЖК-дисплей покупателя, 30x2 символов

(Модель №.:OCPD-LCD230C-C1)

Особенности:

Поддерживает 11 командных режимов, включая EPSON и т. Д.

Совместимость с 95 национальными языками;

Источник питания от 5 В до 24 В для предотвращения бездумного использования неправильного питания;

Может показывать 2 строки * 30 столбцов или 2 строки * 15 китайских;

О POS / J Драйвер POS входит в стандартную комплектацию.

Техническая спецификация:

Общее	Метод отображения	TN-LCD отрицательный дисплей (белый на синем фоне)
	персонажи	30 столбцов * 2 строки или 20 столбцов китайского * 2 строки
	яркость	1200cd / м2
	Шрифт символов	16 * 16 точечная матрица
	Тип персонажа	95 буквенно-цифровых □ 32 международных символа
	Размер персонажа	9,92 □H□ x 4,75 □W□ мм (китайский: 9,92 * 9,5 мм)
	Размер точки (X x Y)	0,426 (B) x 0,6 (B) мм
	Размер окна	142,7 (B) x 19,82 (B) мм
	Размер печатной платы	160 (L) x 36.6 (Ш) x 10.1 (H), мм
вес	Прибл. 65,5 г	
Командный режим	LD220 EPSON POS D101 □ AEDEX □ UTC / S □ UTC / P □ ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, ЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Языковая поддержка	ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ □ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ □ ДАНИЯ □ ШВЕЦИЯ □ ИТАЛИЯ □ ИСПАНИЯ □ ЯПОНИЯ □ НОРВЕГИЯ □ ДАНИЯ □ СЛАВЯНСКИЙ □ РОССИЯ □ Португальский □ Канадский французский □ Северный □ Турецкий □ Греческий Западноевропейский Латинский. □ WPC1250 □ WPC1253 □GREEK□ □ WPC1255 □Hebrew□ □ WPC1251 □ CP866 □ CP852 □ CP737 □DOS греческий□ □ CP858 □ CP864 □арабский□ Фарси □Иран□, CP936-GBKplified, китайский традиционный, китайский традиционный	
Интерфейс	RS-232 (последовательный) или USB Virtual COM	
соединение	Бод	Прямое соединение 9600 или 19200 бит / с
надежность	Среднее время безотказной работы	30000 часов
Мощность	потребление	5-24 В постоянного тока
безопасности	Стандарты ЭМС Стандарты безопасности	FCC, CE, ROHS

