

## 5-дюймовый ЖК-дисплей клиента (M / N: OCPD-LCD500)

### Особенности:

- v Поддержка O POS водител
- v Совместим с 15 видами команд, такими как ESC / POS, CD5220 и т. Д.
- v Совместим с 20 странами Языки, другие языки могут быть настроены
- v Предоставить программное обеспечение для индивидуальной настройки, все настройки могут быть выполнены конечным пользователем
- v Поддержка настройки загрузки образа
- v Три области отображения могут установить цвет фона и цвета символов
- v В верхней области экрана можно установить логотип и фиксированные символы
- v Средняя область отображения может быть переключена на отображение 2 \* 20 символов или 4 \* 20 символов
- v Нижняя область дисплея поддерживает пользовательские символы прокрутки

### Техническая спецификация:

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| генеральный        | Метод отображения  | TFT - ЖК-дисплей (5-дюймовая ЦВЕТНАЯ ПАНЕЛЬ)                                 |
|                    | Количество символов  | 40 символов (20 столбцов × 2 строки) /<br>80 символов (20 цветов × 4 строки) |
|                    | яркость  | >350cd / м2  |
|                    | разрешение   | 480 * 272 или 800 * 480  |
|                    | Шрифт символов   | Матрица 24 * 48/40 * 80 точек  |
|                    | Тип персонажа  | 95 буквенно-цифровой, 32 международных персонажа                             |
|                    | Размер персонажа   | 8 (ЧАС) × 5,25(W)мм  |
|                    | Размер точки (X × Y,)  | 0,23 × 0,23 мм   |
|                    | Размер панели  | 113,5 (L)мм × 65,5(W) × 40(ЧАС)  |
|                    | Измерение полюса   | По длине опоры: 163(L) × 27,65(DIA)мм /<br>80 (L) × 27,65(DIA)мм             |
|                    | Базовый размер   | 126 (L) × 89(W) × 13,5(ЧАС)мм  |
|                    | Угол обзора  | Max.135 °  |
|                    | Горизонтальное вращение  | Max.355 °  |
|                    | Вес  | 490 грамм / 506 грамм  |
| Режим команд       | 15 видов, например, LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL и т. Д.   |  |
| Языковая поддержка | CP437, Катакана, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258, Tai(CP874) |  |
| Интерфейс          | RS-232 (последовательный)/USB  |  |
| соединение         | Бод  | Прямое соединение 9600/19200/38400/57600/115200 бит / с                      |
| надежность         | Среднее время безотказной работы   | 30000 часов  |
| Сила               | потребление  | 5-24 В постоянного тока  |
| безопасности       | Стандарты ЭМС<br>Стандарты безопасности  | FCC, CE, ROHS  |



# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500

