

Принтер этикеток с прямой термопечатью

(М/Н: ОСВР-010)

Функции:

1. Благодаря регулируемому складу бумаги его можно использовать с различными типами бумаги для печати.
2. Термопечать без ленты и расходных материалов, печать с загрузкой бумаги.
3. Быстро расположите бумагу с помощью двойного датчика носителя, чтобы обеспечить точное положение печати.
4. Поддержка этикеточной бумаги шириной до 110 мм, большую ширину также можно легко распечатать.
5. Язык программирования CPCL и TcPL.

Спецификация

Модель	ОСВР-010
Цвет	Белый
Интерфейс	USB (Стандарт), USB локальная сеть , USB БТ , USB локальная сеть (Необязательный)
Срок службы головки принтера	50 км
Источник питания	я ввод :100–240 В переменного тока, 50–60 Гц , Выход : ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А
Внутренний код	Поддержка 11 типов размера шрифта
Механический шум	менее 60 дБ (взвешенное среднеквадратичное значение)
Совместимая ОС	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP/win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs, CCC и т. д.
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	8 точек/мм (203 точки на дюйм)
скорость печати	160 мм/ s
Ширина печати	104 мм Макс.
Команда печати	ТСПЛ/ESC/POS
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D штрих-код: QR-код, PDF417
Шрифт	шрифт А: 12*24 (стандартный), шрифт Б: 9*17
СМИ	
Тип бумаги	непрерывная бумага, этикеточная бумага, сложенная бумага, бирочная бумага
Ширина бумаги	110 ±0,5 мм
Толщина носителя	0,06 ~ 0. 3 мм

Диаметр рулона бумаги	110 мм Макс.
Физический	
Измерение	226 мм *180 мм *147 мм
Масса	Нетто: 1,65 кг, брутто: 1,95 кг
Упаковочная коробка	300*200*165 мм
8 в 1 коробке	600*400*350 мм/16,65 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 45 градусы Цельсия , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусы Цельсия , 10%~90% Нет конденсата













LABEL PRINTER

Application



Gross Weight: 2.0kg
Package Size: 232 x 130 x 162mm







LABEL PRINTER

Application



Gross Weight: 2.0kg
Package Size: 232 x 130 x 162mm